

碱洗塔 涤世洁环保设备 化工碱洗塔

产品名称	碱洗塔 涤世洁环保设备 化工碱洗塔
公司名称	涤世洁环保设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2996号
联系电话	15370066995 15370066995

产品详情

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，碱洗塔厂家，废气处理工程等多个领域。

管沟内的低支撑架在管沟下移时容易造成支撑架的倾斜。一旦管道被移动下来，整个管道就会受损。修复到所有管道的支撑点，然后将码头撤出，将管沟环氧地坪调整好，化工碱洗塔，再将新码头垫到管道下。

支撑架的种类很多，修复的方法也很多。要求根据安装环境制定修复方案，但需要使支撑架平整对称，使每个支撑架都要有载荷，在管道的作用下不变形。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

采用喷淋塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，碱洗塔报价，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用PP/PVC/不锈钢等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

公司致力于研究、开发环保新工艺、新技术，积极引进消化及推广国内外先进的环保技术，承接各类环保工程并提供环保咨询及技术服务，主要包括：环保技术咨询服务，废水处理工程，废气处理工程等多个领域。

在使用过程中要控制好一个液位，两个温度和两个压差等几个要点。即洗涤塔液位，气体进口温度，塔顶温度，塔间压差（洗涤塔进口压力与塔顶压力之差），碱洗塔，冷凝器压差（塔顶与冷凝器出口压力之差）。一般来说，气体进口温度越高越好，可以防止杂质凝固或液化不能进入洗涤塔，但是也不能太高，以防系统因温度过高而不易控制。控制温度的同时还需保证气体流速，即进口的压力不能太小，以便粉尘能进入洗涤塔。混合气体通入洗涤塔后，部分气体会冷凝成液体而留在塔釜，调节再沸器的温度使液体向上蒸发，再调节冷凝器使液体回流至塔板，形成一个平衡。由于塔板上有一定厚度液体，所以洗涤塔塔间会有一定压差，调节再沸器和冷凝器时应尽量使压差保持恒定才能形成一个平衡。

碱洗塔-涤世洁环保设备-化工碱洗塔由涤世洁环保设备（苏州）有限公司提供。涤世洁环保设备（苏州）有限公司是从事“喷漆废气处理,尾气处理,环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜树勋。