

大杨动力通风器好 通风采光屋面气楼 赣州通风气楼

产品名称	大杨动力通风器好 通风采光屋面气楼 赣州通风气楼
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

产品详情

通风采光屋面气楼

1若是天窗：那要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，赣州通风气楼，这类方式适于在垂直方向上受力，没有弯曲的可能，对风雨有抗强力，而推力一般做的很大。

2若是推拉窗：也要选用齿条式或是推杆式电动开窗机，这类方式也适于在直线运行，在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。

3若是百叶窗：那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。

4若是上/下/悬窗：要用链式的，齿条和推杆式也可以，通风气楼生产厂家，但齿条的推拉力较大。

5若你设计的窗户过重：在开/关窗时，推/拉窗费力（超过600N）或窗户过宽（超过1.5米），那将考虑要用双推开启器了，华能通风气楼，双推有齿条双推和链式双推，就是一台机器同时出两个齿条或是出2个链条来推拉同一个窗户，如大型幕墙窗户。

通风气楼

事故排风的屋顶通风器应分别在室内、外便于操作的地点设置开关，以便一旦发生紧急事故时，使其立即投入运行。事故排风的吸风口应设在有害气体或危险物质散发量可能大的地方。事故排风的排风口不应设置在人员经常停留或经常通行的地点，且应高于20m范围内高建筑的屋画3m以上，当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时，通风采光屋面气楼，应高于进风口6m以上。

风机选型一般步骤

- 3)在通风机选择性能图表上查得有二种以上的通风机可供选择时，应优先选择效率较高、机号较小：调节范围较大的一种，当然还应加以比较，权衡利弊而决定。
- 4)如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮直径偏大很多时，为了利用原有电动机轴、轴承及支座等，必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。

大杨动力通风器好(图)-通风采光屋面气楼-赣州通风气楼由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂是从事“无动力通风器,屋顶通风器,免电力通风器,无动力通风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。