

玻璃钢电缆保护管、玻璃钢穿线管

产品名称	玻璃钢电缆保护管、玻璃钢穿线管
公司名称	河北可耐特玻璃钢有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市金鸡大街124号
联系电话	86-013833829198 13833829198

产品详情

产品介绍玻璃钢电缆保护管，是一种新型的复合材料管,它以树脂为基体和玻璃纤维为增强材料复合而成,与不饱和树脂粘结成型并能与现代电缆工程建设相配套的优质电缆保护用导管产品。抗压力强、重量轻、内壁光滑，摩擦系数小，在穿用电缆时轻松，不损伤电缆。搬、运要比金属钢管和水泥管轻松、方便。施工安装简便，既省事又省力。耐腐蚀性能强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻燃型、抗静电。望去弹性模量好，完全解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的特点，同时也克服了塑管易老化、抗冲击力差的不足。耐水性能好，可在潮湿或水中长期使用不变质。由于玻璃钢的特定性能，该玻璃钢管使用寿命在50年以上。施工方便，在抢修特定工程时，效率尤为突出，是电力电缆工程、通信电缆市政工程及道路地下敷设电缆最为理想的保护装置,电缆过河、过桥使用最为适宜、轻便。产品属性 强度高，用于行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快工程施工进度。 韧性好，能抵抗外界重压和基础沉降所引起的破坏。 电绝缘、阻燃、耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。 耐腐蚀，使用寿命长，可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀，其使用寿命可达50年。 内壁光滑，不刮伤电缆。橡胶密封圈承插接头，方便安装连接，并适应热胀冷缩。 比重小，质量轻，一人即可抬动，两人便可实施安装，能大大缩短施工周期，降低安装费用，同时避免道路开挖暴露时间长，影响城市交通秩序等问题。 无电腐蚀，非磁性。不象钢管等磁性材料，产生电涡流后，促使电缆发热损坏。 适用范围广：玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用，也使用于电缆过桥、过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合，可组成多层多列的多导管排管方式其他说明玻璃钢电缆保护套管的施工规范(1)保护管标准长度为4米/6米,采用橡胶圈承插式接口连接或管件粘合连接,原则上以直埋敷设为主(2)管材埋深一般应离地面1米及以下(3)管材的搬运 玻璃钢电缆保护管装卸注意事项a.管件装车搬运时,要防止管材散捆掉落b.卸管材时,禁止将管材从车上往下扔,防止管材的端头损伤。 玻璃钢电缆保护套管管材的保管 a.管材应放在凹凸少的较平坦的地方保管,否则有可能使管材被泥水污损b.管材堆放采用进字型叠法或单根依固,防止管子散捆交易说明我公司可到贵公司进行面谈。