

空心砖强度检测 惠州市空心砖抗风化性能测试

产品名称	空心砖强度检测 惠州市空心砖抗风化性能测试
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测区域:广东省及全国各地 检测费用:按项目收费 检测周期:7-10个工作日
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

空心砖强度检测 惠州市空心砖抗风化性能测试 华谨检测有一个集中的、持续的项目来监控所有实验室的质量。我们的数十个实验室拥有和行业认可的认证和/或认证。不同实验室的范围不同。这使我们能够为您提供完整、准确、及时的瓦片检测。华谨检测中心经过多年的发展，现已经具备了相当完善的分析检测测试能力。能按照相关标准、规范的要求，独立开展各类试验测试服务。检测项目涵盖了成分分析、原材料检验、工业问题诊断、失效分析、科研实验、性能测试等诸多领域。无论您是基于什么理由(产品失效，性能下降，材料成分，定性定量，新品研发等)急需了解该产品各方面指标数据时，华谨检测分析服务均可与你的检测需求相匹配，并为您制定科学有效的检测方案。取样数量：

尺寸偏差和外观质量检验的试样采用随机抽样法，在检验批的产品堆垛中抽取50块进行检验。强度10块密度3块 抗冻性能 10块。检测方式：砖回弹仪是用弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击砖样表面所产生的瞬时弹性形变的恢复力，使锤带动指针弹回并指示出回弹距离，以回弹值作为砖的抗压强度相关指标之一，来推定砖的抗压强度及标号。

它适用于无损检测烧结普通砖的强度，也适用于检测轻骨料混凝土及其他轻质材料的强度。

空心砖强度检测 惠州市空心砖抗风化性能测试 项目：

尺寸偏差、抗压强度、密度等级、外观质量、孔型孔结构及孔洞率、抗风化性能（5h 煮沸吸水率、和系数、冻融试验）、放射性及空气声隔声量检验等。三、承重混凝土多孔砖 GB 25779-2010：强度级别：MU15、MU20、MU25。项目：尺寸偏差、强度等级、吸水率、外观质量、孔洞率、相对含水率、抗冻性、软化系数、放射性及空气声隔声量检验等。空心砖强度检测 惠州市空心砖抗风化性能测试

[数据线ROHS检测 乳源欧盟ROHS检测机构](#)