

博野卷帘门 智旺卷帘门 欧式卷帘门

产品名称	博野卷帘门 智旺卷帘门 欧式卷帘门
公司名称	保定智旺门窗销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	15931210676 15931210676

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定智旺门窗销售有限公司

防火卷帘门包括灭火装置及喷洒管、两根连接管、抽水器、抽液机、两个连接套、储液箱、阀门；喷洒管上开设有喷洒孔，喷洒管设置在卷轴的上方，喷洒管的一端通过一个连接套与一根连接管的顶端相连接，一根连接管的底部与室内的水管相连接，博野卷帘门，抽水管设置在一根连接管上并与控制箱输出端相连接卷帘门卷帘门卷帘门；喷洒管的另一端通过另一个连接套与第二根连接管的顶端相连接，快速卷帘门，第二根连接管的底部与储液箱相连接，储液箱中储存有阻燃液；在第二根连接管上还设置有抽液管以及阀门，底板的底部设置有阻燃海绵。

每一个帘布的正、反两面均设置有夹板，位于正面的夹板与位于反面的夹板之间通过螺纹、螺母组件相连。帘布从外至内依次包括装饰布层、防火层、防火毯以及防辐射布。在内层帘布与导轨之间、外层帘布与导轨之间均设置有防烟密封条，防烟密封条嵌入式地安装在导轨上。

卷帘门设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，还要求具有机械控制的功能，所以防火卷帘还应加设温度熔断控制装置"虽然防火卷帘卷帘门卷帘门卷帘门采用了双电源及多种控制方式，但如果发生火灾时电源被切断，防火卷帘就无法动作，虽然设有手动控制装置，但根据有关测试，一般民用建筑发生火灾时，烟气水平方向流动速度为0.3-0.8米/秒，垂直方向扩散速度为3-4米/秒，人员根本无法在火灾现场停留，也就是说，火灾发生时，只要人员不在卷帘附近，就很难手动操纵卷帘下降"为解决这个问题，在防火卷帘上增设温度熔断控制装置，当发生火灾高温烟气到达卷帘处时，温度熔断控制装

置动作，防火卷帘依靠自重下落关闭，阻隔火势蔓延"为使温控装置及时动作，在安装时应注意位置要选在反映火情易检修并与感温感烟探头同高度的位置，铝合金卷帘门，并尽量靠近卷帘的传动装置；设在建筑物内相邻两个防火分区间的防火卷帘，其温控装置应两面安装，以确保无论哪个防火分区发生火灾时，欧式卷帘门，防火卷帘都能及时动作

帘板装配成卷帘后，在运行时不允卷帘门许有倾斜，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。卷帘安装方案安装所用的材料包括：角钢、方管、钢管。进场后先进行除锈及防腐处理，然后涂防锈漆。卷帘采用材质为无机布帘面。制作安装程序：根据设计图纸要求在位置安装卷帘。位置确定后卷帘门首先在顶下及地面放线，然后加工顶下固定架，按数据下料，用电焊焊接，保证焊接质量，焊完应磨平、调直。博野卷帘门-智旺卷帘门价格-欧式卷帘门由保定智旺门窗销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保定智旺门窗销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事保定卷帘门，保定卷帘门安装，保定卷帘门厂家的厂家，欢迎来电咨询。