

## 电力电缆型号 绿宝电缆|好品质

产品名称	电力电缆型号 绿宝电缆 好品质
公司名称	绿宝电缆（集团）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区天水路
联系电话	15755145491 15755145491

### 产品详情

按照用户和使用场合的更高要求，总屏蔽结构可以采用复合屏蔽方式，即包含两层屏蔽，由金属带绕包+金属丝编织构成。计算机电缆规格指的是截面大小和线芯数目，计算机电缆规格各种各样，电力电缆型号，常用的有0.5平方、0.75平方、1平方、1.5平方、2.5平方等等，一般较大规格的需要厂家订做。计算机电缆小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍，计算机电缆在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km。

计算机电缆属于电气装备用电缆，电气装备用电缆的结构和组成材料为复杂，根据使用温度、工作环境的特殊要求，计算机电缆各结构的组成材料种类繁多。根据不同环境和设备的使用要求。计算机电缆作为一种通信电缆，由一对以上的绝缘导线组成。一种通信线路，由多个绝缘导体或导体绞合的电缆芯和保护电缆芯免受湿气和机械损伤的外护套组成。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量)

电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：分屏蔽（仅对绞组有屏蔽，每一个对绞组都有）、总屏蔽（电缆仅在缆按照用户和使用场合的更高要求，总屏蔽结构可以采用复合屏蔽方式，即包含两层屏蔽，由金属带绕包+金属丝编织构成。其中金属带采用绕包生产方式，搭盖率通常应不小于15%，但特定标准有特殊的规定，如TICW/06规定屏蔽金属带搭盖

率应不小于25%；金属丝采用编织生产方式，编织覆盖率应不小于80%，如对抗干扰有较高要求，覆盖率可不小于90%。

电力电缆型号-绿宝电缆|好品质(图)由安徽绿宝电缆有限公司提供。安徽绿宝电缆有限公司是安徽合肥，电力电缆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿宝电缆（集团）领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿宝电缆（集团）更加美好的未来。同时本公司还是从事安徽控制电缆，江苏控制电缆，浙江控制电缆的厂家，欢迎来电咨询。