

# 汽车改装专用减压器

产品名称	汽车改装专用减压器
公司名称	寿光市奔宝燃气
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊寿光市北环路（新一中北门对面）
联系电话	0536-5688888 18663623339

## 产品详情

产品介绍天然气减压器、cng减压器采用优质铝材料，二级减压,带散热装置,经特殊紧密加工工艺完成设计制做，双级调压方式一次性完成20mp高压天然气降压至0.01~0.25mp，是针对我国天然气、煤层气的气质特点产品属性我公司全力打造减压器，滤芯，工业油等各种产品，联系电话：18264733985供应152系列单级式中型减压器，190系列轻巧型减压器，电加热二氧化碳减压器，天然气减压器，cng减压器，151普通型小型减压器，591系列高压减压器，196系列双流量记式减压器，热氧化碳减压器，yqq-6氧气减压器，g192系列流量式减压器，fh系列空气减压器，yqa-441不锈钢氨气减压器，yqq-342氢气减压器，氧气，乙炔减压器校验台，yqar-03氩气双头减压器，yqq-370氢气减压器，yqc-16高压二氧化碳减压器等各种减压器，为您提供最新的减压器价格使用及维护由于焊、气割时不需要高压，而钢瓶内贮存的压力又很高，两者之间具有很大的差距。为了使钢瓶内的高压气调节成工作时的低压，而且使用过程中能保持低压的稳定，因此要使用减压器。

在汽车天然气改装时，我们要注意什么呢？1、安装减压器之前，要略开气瓶阀门吹降污物，以防灰尘和水份带入减压器内，然后才能装上减压器。在开启气瓶阀时，操作者不应站在瓶阀出气口前，以防止高压气体突然冲出伤人。2、应预先将减压器调压螺丝旋松后才能打开气瓶阀，开启气瓶阀时要缓慢进行不要用力过猛，以防高压气体损坏减压器及高压表。

3、开启气瓶阀后，检查各部位有无漏气现象，压力表是否工作正常，待检查完毕后再接软管。

4、调节工作压力时，应缓缓地旋转调压螺丝，以防高压气体冲坏膜片或使低压表损坏。

5、减压器上不得沾染油脂，如有油脂必须控拭干净后才能使用。减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。

6、减压器必须定期检查，压力表必须定期校验，以确保调压可靠和读数准确

7、各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。

其他说明多年来公司秉承了“顾客至上，锐意进取”的经营理念，以顾客的需求文本，力求让每一位客户享受到最优惠的价格和最优良的产品。客户的需求是我们的追求，客户的成功是我们的喜悦，让我们携手共创辉煌，共创双赢局面。我们真诚欢迎国内外客户前来进行业务洽谈，商榷产品代理。

交易说明寿光市奔宝燃气电话 0536-5688888 400-6053601 邮编 262700 地址

寿光市北环路（新一中北门对面）联系人 李金柱 电话 18663623339