

SDY 15型号 天津市双赢特种线缆 云南SDY 50 15

产品名称	SDY 15型号 天津市双赢特种线缆 云南SDY 50 15
公司名称	天津市双赢特种线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区双塘镇西双塘村西兴路20号
联系电话	13602119114 13602119114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市双赢特种线缆有限公司

有线电视系统中采用的馈线主要有扁馈线、同轴电境和光缆三种

馈线包括天线的下引线 and 系统的干线、支干线、支线、用户线等。有线电视系统中采用的馈线主要有扁馈线、同轴电境和光缆三种。应用的是同轴电缆。它的主要任务是有效地传输信号能量，SDY-50-15采购，将发射机发出的信号功率以小的损耗传送到发射天线的输入端，或将天线接收到的信号以小的损耗传送到接收机输入端，同时本身不产生杂散干扰信号，这样，就要求传输线必须屏蔽。当馈线的物理长度等于或大于所传送信号的波长时，传输线又叫做长线。

(1) 安装馈线时，安装人员必须做好安全措施，携带安全带，塔下施工时必须带好安全帽，雷雨天气停止施工，保障施工人员的安全。

(2) 按照施工设计，从塔顶开始，馈线的走向应该合理安全顺着护栏梯向下布置。馈线的走向不得有交叉变形、扭曲损坏的情况发生。两个相邻的弓卡之间的水平距离应小于1.5米，垂直距离应小于1米。馈线的卡子应距离接口大于20厘米，接口的两处也应该确保有20厘米的笔直距离。

(3) 按照施工设计，馈线的弯曲半径应合理化。

(4) 在馈线接入室内之前，应该做好防水设施，在进室入口处安置防水板并设置防水圈。回水弯的切向角度应该不小于六十度，SDY-50-15销售，其作用是预防降雨过程中雨水随着馈线的走向进入机房内造成设备的损坏。

(5) 馈线在施工中要注意做好标记，包括馈线安装的小区地点、编号以及馈线的安装长度、误差应该在一米以内，并存有备案。

(6) 馈线接头的施工过程中应由靠谱人员制作处理，能够使得馈线的驻波损耗相对减小，SDY-50-15型号，非工作人员不可接触。安装工程中保证馈线内部干净，无杂物。

(7) 馈线之间、小跳线之间不得交叉布置，防止互相干扰。

(8) 馈线的接头部分应确保15厘米的笔直距离。

什么叫馈线？馈线与出线有何区别？什么叫馈线柜？

所谓馈线就是指纯粹的由电源母线分配出去的配电线路，直接到负荷的负荷线。而出线尽管也是从电源母线分配出去的线路，但是它可能是连接别的电源的联络线，

馈线就是供电线，云南SDY-50-15，馈线是总的说法，出线是对于馈线柜而言的。若从负载来看，馈线柜的出线也是向它供电的线，也可称为馈线。馈线柜是将线路重新分配的接线柜。

所谓“馈”，含有赠与、给的含义。与“出”是一种事物的两种不同说法。是电力系统常用的技术词汇。所谓的馈电柜，就是通过该柜子把电能馈出（分配）给不同负荷（用户）的电力配电装置。

SDY-15型号-天津市双赢特种线缆-云南SDY-50-15由天津市双赢特种线缆有限公司提供。天津市双赢特种线缆有限公司是从事“馈管,线缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。