

成都厂家现货供应低价金属波纹涵管 钢波纹管涵

产品名称	成都厂家现货供应低价金属波纹涵管 钢波纹管涵
公司名称	甘肃奇佳交通设施有限公司
价格	2000.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市城关区雁西路鑫亿城
联系电话	0931-4610122 13359466069

产品详情

全国订货热线：400-626-7088 成都厂家现货供应最低价金属波纹涵管

钢波纹管涵金属波纹涵管的主要用途 1、公路、铁路、水路用暗渠、隧道、涵洞、动物通道、渗水井
2、便桥、桥梁承重结构 3、城市下水管、雨水管、污水管 4、地下管线敷设用管，地下共同区
5、隧道、小桥、涵洞改造及加固

有利于改善土地基结构物与路堤交界处的“错台”现象，提高行车舒适性。环保、低碳：减少或根本舍弃了常规建材，如水泥、黄沙、石子、木材的使用，有利于环境保护、降低碳排放。

后期维护方便，在相当一部分环境下甚至不用维护，明显降低后期运营成本。钢波纹管涵安装注意事项

1、钢波纹管涵的防水及排水 --施工中为防止波纹涵管外发生的水压，有必要设置排水设备尽量降低水压（抑制发生水压会加重波纹涵管填土部位的载荷，会影响波纹涵管的变位）

--为了防止从钢板连接部及螺栓孔渗水，在螺栓连接部和钢板重叠部选择密封材料进行表面防水处理

--地下通道在组装完毕后，回填之前实施表面防水 --防水处理后待防水材料充分硬化后开始回填

2、回填及压实（1）波形钢板构造物的回填与压实对构造物的稳定性及耐久性起着重要的作用。波形钢板是一种弹性结构，所以填土特别重要。

--工程性填土材料：与构造物直接接触部位的填土材料（15cm以内）

--一般性填土材料：工程性填土材料以外（80cm以内）材料，可以根据设计就地取材。（2）波纹涵管在填土之前，在波纹涵管的侧面每20cm高度作出填高标示，以便确定每层的压实程度及状态。（3）整装型波纹涵的楔形部压实很重要，要确保压实度，两侧下方楔形部采用截面15*15cm的木夯捣实或可以用“粗砂”水密法密实，或用轻型混凝土浇注到楔形部。（4）两侧填土压实可用20t的压路机压实，如果施工有难度，也可用小型夯实机械夯实，但一定要达到密实要求。

（5）压实后压实厚度每层应在20cm以下，压实要求要满足设计要求。

（6）与回填土相接触的堆土或挖土的斜坡面应处理成锯齿或阶梯状并压实，松软部分在填土前应处理。

（7）波纹涵管两侧回填应同时进行，压实落差应小于20cm，如果因偏土压造成波纹涵管变形时，应修正截面形象后重新压实。

（8）上部压实时，从顶部到最小填土高度范围内，应比照各规格波纹涵管最小填土高度要求施工。

（9）波纹涵管回填没达到最小填土高度时，严禁一切重型车辆通行