

# 德国巴斯夫PA66 德国巴斯夫 A3UG6 耐磨 高流动 聚酰胺

产品名称	德国巴斯夫PA66 德国巴斯夫 A3UG6 耐磨 高流动 聚酰胺
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品质:原厂原包 品牌:德国巴斯夫代理商 A3UG6:耐磨
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

德国巴斯夫PA66可以说具有优越的综合性能，不论是其机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性特性，还是其良好的电绝缘能力和耐化学性，都使  
为一种“通用级”材料，能用于机械结构零件和可维护零件的制造。德国巴斯夫PA66塑料的应用：高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳  
带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等。

德国巴斯夫PA66塑料的应用领域：1、束线带：PA66纯料；  
关键要求:低温冲击强度、高流动性;优势:快速结晶；2、打火机的机体：尼龙纯料；  
关键要求:冲击抵抗、快速结晶;优势：成型周期短、易焊接；3、风扇骨架：尼龙66 + 30%GF；  
关键要求:热抵抗性、高刚性、吸振;优势：尺寸稳定性；4、灯头:玻纤增强阻燃尼龙；  
关键要求：刚性、阻燃性;优势：尺寸稳定性；5、电子接插件:阻燃尼龙；  
关键要求：优良的流动性、阻燃性、热抵抗性;优势：容易成型、薄壁；6、电动工具外壳:尼龙66 + 30% GF + 阻燃剂;关键要求：优良的冲击抵抗性、优良的机械特性;优势：优良的外观；  
7、旱冰鞋部件:增韧尼龙;关键要求：刚性、优良的机械特性;优势：优良的外观、综合性能的平衡性；  
8、外摇杆壳:玻纤增强尼龙;关键要求：刚性、热抵抗性、耐油性;优势：消音。