

合肥环氧地坪 环氧地坪一平方 安徽创大

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 合肥环氧地坪 环氧地坪一平方 安徽创大 |
| 公司名称 | 安徽创大环氧地坪装饰有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市庐阳区临泉路7232号 |
| 联系电话 | 13865951022 |

产品详情

环氧地坪中仅有羟基及醚键，环氧地坪多少钱一平方，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。环氧地坪的涂装时间把握要好，间隔的时间要以发挥佳性能为基础，合肥环氧地坪，地坪漆的种类不一样，间隔的时间长短也是不一样的。一般来说，如果间隔时间过短，那么下层没有干到一定的程度，就可能被上层新涂装的溶剂软化；如果时间过长，下层涂膜就会太硬，因此导致附着性降低。环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧地坪的涂装时间把握要好，间隔的时间要以发挥性能为基础，地坪漆的种类不一样，间隔的时间长短也是不一样的。一般来说，如果间隔时间过短，那么下层没有干到一定的程度，就可能被上层新涂装的溶剂软化；如果时间过长，下层涂膜就会太硬，因此导致附着性降低。避免化学品的侵蚀，环氧地坪的主要成分是环氧树脂和固化剂，这种材料本身性能稳定，但对于一些化学物质，环氧地坪生产厂家，还是具有一定的腐蚀性。因此，在使用和保养环氧地坪时，需要注意避免化学品的侵蚀。环氧地坪中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，自流平环氧地坪报价，也可大量用

于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

化学性能要求，主要考虑以下两个方面：1.

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。无机盐型环氧地坪漆具有以下优点：与基层的粘结强度高，硬化时收缩率低，不易开裂；全无缝，易清洁，不聚集尘埃和细菌；高固体分，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保要求；高强度，耐磨损，持久耐用，能承受长时间铲车，推车及其它车辆的碾压；抗渗透性强，耐化学药剂腐蚀，对油类也有较好的耐受性。为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：

：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2.

耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。

合肥环氧地坪-环氧地坪多少钱一平方-安徽创大(推荐商家)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。合肥环氧地坪-环氧地坪多少钱一平方-安徽创大(推荐商家)是安徽创大环氧地坪装饰有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。