

# 广西景观泳池循环设备工程 运城景观泳池循环设备工程

产品名称	广西景观泳池循环设备工程 运城景观泳池循环设备工程
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

循环过滤系统：1、压力式过滤器，一般采用石英砂作为过滤介质，可在滤前投加混凝剂，出水精度高，出水浊度小于0.5度。随着使用，过滤器内滤层截留的杂物逐渐增多，过滤器内的压力不断并通过安装在过滤器外的压力表反映出来，到一定压力后就需要对过滤器进行反冲洗，操作方便简单卫生，过滤器的反冲洗可分为自动控制和手动两种。2、重力式过滤器：采用为非密闭式水力自动化设计，大幅降低水泵能耗。采用多层复合滤料，运用虹吸原理，实现设备内滤料的反冲洗，冲洗时间和强度都由水力自动控制。3、壁挂式一体化过滤器的过滤方式：一种是采用聚酯纤维筒作为介质进行过滤，一般俗称作“纸芯”，其出水精度较好，可达8微米，但是随着使用，精度会逐渐下降到40微米。因此需要定期根据过滤情况进行清洗，需要人工将滤芯取出，用高压水进行冲洗，清洗的频率根据过滤器的压力变化来决定，缺点就是聚酯纤维滤芯属于损耗品，使用寿命取决于使用情况的不同。另一种是采用无纺布作为过滤介质，一般采用“袋式”，置于水泵吸水口或者出水口，总体上出水效果一般，过滤精度不高，而且会因滤袋遭到阻塞，水泵压力使颗粒穿过滤袋，无法达到水质处理效果。因此，需人工将滤袋拆下频繁冲洗，会浪费很大人力。设备安装：1、压力式过滤器：安装工艺相对来说复杂一些，对施工单位的要求也高得多，不仅要和设备相当了解，还需同土建，水电，装饰，园建等相互配合，注意施工流程和工艺。2、重力式过滤器：设备可现场组装，安装要求相对压力式过滤器简单，设备占地面积小，但高度较高。3、壁挂式一体化过滤器：安装工艺简单，只需根据厂家图纸预留好设备坑、水源电源等即可。四、安全性：1、压力式过滤器：设备安装在设备机房内，运行可靠，安全性相对来说较高。2、重力式过滤器：设备可安装在泳池上或泳池下机房内，但在泳池下时，有停电造成水淹机房的危险。另外，由于反洗采用虹吸原理，虹吸管系统要求密闭性严格，稍有漏气反洗将不能实现，所以需要人员注意巡检观察。3、壁挂式一体化过滤器：机内集成有循环水泵，有的还带有电加热器。这些电气设备的使用电压一般是220V的交流电，一旦发生漏电，可能会危及游泳者的安全。人们普遍非常担心会有发生漏电事故。理论上这种安全问题肯定存在，但是实际上一体机内的电气设备都配有性能可靠的漏电保护装置，发生漏电的情况较少，目前基本上没有听到过这样的漏电事故。设备一般安装在泳池池内，对游泳者有一定的影响，特别是小型家庭泳池，一定要小心以避免碰撞