

# 1000水稳拌合站 祥坤重工 沈阳水稳拌合站

产品名称	1000水稳拌合站 祥坤重工 沈阳水稳拌合站
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东祥坤重工机械有限公司

稳定土拌合站电机出问题怎么办？

稳定土拌合站多呈现的电机毛病一般都会是在在分化电机前，进行空工作。针对这种问题该怎么办呢？

如果在工作的过程中稳定土拌合站电机呈现不正常的动静且动静很大，呈现剧烈的轰动。

稳定土拌合站电机轴的轴套处宣布滋滋的动静，电动机在的滚动很少的时间内就会感觉到电动机周围的温度明显开端上升，沈阳水稳拌合站，电动机发生高温。

稳定土拌合站的内部轴承内圈因点蚀发生梨皮状点蚀区域，表面粗糙，暗淡，无光辉，可明显看到点蚀孔；骨架油封内圈损坏；机器拌和器的轴承内圈和轴套与对应的轴颈处有“跑圈”构成的暗斑。

稳定土拌合站的轴承内圈点蚀构成梨皮状点蚀区域，轴承滚子经过期，有明显的卡滞征象，并发生动静。

## 稳定土拌和站设备保养小方法

1.停后，600水稳拌合站价格，及时清理稳定土拌和站内的物料，及时放出料仓内的物料。关闭水泥罐阀门，将水泥两个螺丝内的粉末排空。以免长时间停机，让螺旋受潮。

2.拧紧搅拌机的叶片，给轴承加油。清理皮带托辊上的粘性物质，及时清理皮带散落在地面上的物质。

3.雨天注意控制柜周围是否有水，稳定土拌和站要及时排除电控柜周围和设备各电机周围的水。

4.盖住电机减速器、空气压缩机等的振动器。雨天防止下雨。

5.稳定土拌和站一般一年油漆一次，整机油一般一年更换一次。减速器通常每六个月更换一次。

6.定期检查皮带辊。如稳定土拌和站有转动不畅，1000水稳拌合站，请及时加油维修。润滑油的润滑时间和型号请看设备说明书。

水稳拌合站的标定就是动态标定，400水稳拌合站，方法为：用将砝码置于皮带上的动态标定方法，利用水稳拌合站的工作原理对各料仓在满仓条件下单独出料时电机频率与料仓出料口流量的关系进行测定，即对各个料仓分别放料，测定电机频率与出料流量的关系，以下是详细介绍：

1、皮带秤的标定方法：将调速控制器上的“自动/手动”开关置手动位置，速度给定电位器调至较小，打开主机电源和调速控制器电源预热十五分钟，起动皮带秤，调整调速控制器上速度给定电位器使皮带运转，转速400-500转/分，按要求测试好零点。按F3键，把光标移动到需要标定的那一路K值前边，再按F5键，同时在运行的皮带上放上已知重量的砝码后沙袋数个，待砝码或沙袋从皮带上走完以后，按Enter键，这时该路流量处显示砝码或沙袋的累计值，然后把砝码或沙袋的实际重量送入K值处，按Enter键，该路K值由微机计算出新K值，用同样的方法标定2-3次，直到累计流量与实际流量相等为止，其它各路标定方法同上。

2、螺旋电子秤标定方法：把调速控制器上“自动/手动”开关打到手动位置，速度给定电位器旋到较小，起动螺旋电子秤使里面的水泥出干净，然后按测零方法，测出零点。按F3键，把光标移动到第七路K值前边，按F5键，调整给料机调速控制上的速度给定电位器旋钮下料，同时在螺旋电子秤出料口接料，接完料后，按Enter键，再把接出的物料的实际重量送入K值处，按Enter键确认，这是K值自动生成一新K值，用同样方法标定2-3次，直到累计重量与实际重量相等即标定完毕。

1000水稳拌合站-祥坤重工-沈阳水稳拌合站由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司是一家从事“建筑工程用机械,建筑材料生产机械,环境保护设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥坤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥坤机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！