

德国凯驰清洁设备|山东凯驰清洁设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 德国凯驰清洁设备 山东凯驰清洁设备 |
| 公司名称 | 青岛白云清洁用品有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛诸城路35-4号 |
| 联系电话 | 86-053283811778 13792881679 |

产品详情

产品介绍全新中级和超级热水高压清洗机具有6大令人信服的功能特点。1. 环保 具有极高效率的新eco模式、可控制水质硬度的维修开关、涡轮风机、精密的清洁剂剂量、卓越的锅炉技术以及高效率水泵。2. 用户界面友好 居中位置、布局清晰、且便于直观操控的控制面板，喷枪架、led显示屏、可卷绕20米软管以及能180°旋转的集成式低摩擦力软管卷轴。3. 清洁性能 依托专利喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机和高效水泵的高能效清洁附件针对具体应用优化，准确贴合客户需求。4. 移动性 移动性理念体现在两个脚轮、大直径橡胶轮、符合人体工程学的手柄、支持叉车搬运的吊装点、系索环以及用于倾斜设备的凹陷轮胎面，可确保最大的机动性。5. 可靠性 保障措施包括燃气监控，耐腐蚀、抗弯曲、坚固耐用的底盘，机器保护系统，含陶瓷活塞的三活塞轴向水泵，耐热烟气出口等。6. 服务友好型 容易检修所有需要维修的部件以及支持随时调用操作数据以便排除故障的维修开关。产品属性技术参数 电源 ph/伏特/赫兹 3 / 400 / 50 水流量 (升/小时) 650 - 1300 压力 (巴/兆帕) 30 - 200 / 3 - 20 最高温度 (摄氏度) 80 - 155 连接负荷 (千瓦) 9,3 燃油油耗 (千克/小时) 8,3 燃油箱 (升) 25 重量 (千克) 186 尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米) 1330 x 750 x 1060 清洁剂箱 (升) 20 功能用途特点和优点 led显示清楚、集中地布置在控制面板的中心 (hds 13/20)。燃料、清洗剂、系统维护指示器。整体式工作计时器。清洗剂投加装置采用精确投加阀门，确保降低消耗量。1号和2号清洗剂箱便于切换。在0位置下，自动进行冲洗。服务开关四种水硬度设定值。可以显示工作时间和服务间隔数据。精确投加，降低水软化剂消耗量。其他说明标配附件扳枪，带软柄垫高压管, 10米枪杆, 1050毫米强力喷嘴伺服控制防扭系统 (avs) 极性转换插头 (3相) sds系统电子服务控制电子服务控制，带led显示2个清洁剂箱干运行停止交易说明1、交易的事情本来就是您情我愿的事情，至于是先打款后发货还是先发货后打款，这就需要您与我们销售人员的沟通；2、具体的还是请各位和我们直接取得电话联系，具体的送货地址、物流公司、产品保修有个约定。