

# 陶瓷耐磨旋转阀厂家 陶瓷耐磨旋转阀 镇江博威电力

产品名称	陶瓷耐磨旋转阀厂家 陶瓷耐磨旋转阀 镇江博威电力
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

## 产品详情

一般都是采用法兰连接方式，一般压力PN1.0-40/0.6-4.0MPa，125Lb-300Lb/1.0-5.0MPa，口径为DN25-400mm，材质主要有:灰铸铁HT250，球墨铸铁QT450，碳钢/WCB，不锈钢/(CF8(M)，CF3(M)，等，陶瓷耐磨旋转阀，适用介质为清水，适用于城建(自来水厂)，陶瓷耐磨旋转阀厂家，水利，陶瓷耐磨旋转阀价格，等管路上.快速排气阀阀体为圆桶状，阀门内件包括不锈钢浮球、阀杆及阀瓣。阀门安装在泵出水口处或配水管线中，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。当管道内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，介质温度：0-80 主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀盖	灰铸铁、球墨铸铁，铸钢，不锈钢
塞头	碳钢、25#钢，不锈钢
阀杆	铬不锈钢、铝青铜
浮球	不锈钢

## 工作原理

加热器原理的是能量转换，广泛的就是电能转换成热能。比如电加热器，利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热吸收，是电能转换成热能；比如太阳能热水器，吸收太阳光辐射热能和太阳光光能（光电效应）转换成热能两者兼有；生物能是以生物为载体将太阳能以化学能形式贮存的一种能量，它直接或间接地来源于植物的光合作用。除此之外，还有核能、风能这些能量转换模式，陶瓷耐磨旋转阀公司，但是一般都需要转换成电能使用。

止回阀(Check Valve)：是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。

止回阀(Check Valve)：一般分为升降式、旋启式、蝶式及卧式等四种类型。

升降式止回阀的结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中线作升降运动，动作可靠，但流体阻力较大，适用于较小口径的场合。升降式止回阀可分为直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路，而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。

旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀，它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时，为减少水锤压力，hao采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻，是一种发展较快的止回阀；多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。

蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小，水锤压力亦较小。

隔膜式止回阀有多种结构形式，均采用隔膜作为启闭件，由于其防水锤性能好，结构简单，成本低。

陶瓷耐磨旋转阀厂家-陶瓷耐磨旋转阀-镇江博威电力由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司为客户提供“陶瓷/合金耐磨进料阀”等业务，公司拥有“纽普兰克莱德”等品牌，专注于球阀等行业。，在江苏省扬中市三茅镇民主村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李霞。