

江门在用液压油质量检测 粘度指数检测单位

产品名称	江门在用液压油质量检测 粘度指数检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:液压油,抗磨液压油 检测费用:按项目收费 检测周期:5-7个工作日
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

江门在用液压油质量检测 粘度指数检测单位 华谨检测是一家专业的第三方检测机构，独立的油品实验室。我们为客户提供一站式检测分析服务，已为全国30多个城市、超过800家企业提供优质的检测服务，以雄厚的技术实力，的实验手段的运作模式提供、公正、优质的检测服务，目前团队服务已覆盖全国30多个城市与地区、2个自有实验室、6个全国性办事处，为企业和客户提供一站式的的专业检测检验服务，助力企业绿色、可持续发展。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切性应满足不同用途所提出的各种需求。 液压油检测项目（新油）序号 检测项目 检测标准
样品量 1 外观 目测 / 2 运动粘度 @40 GB/T265 50 (ml) 3 运动粘度 @100 GB/T265 50 (ml) 4 粘度指数 GB/T1995 / 5 水分 GB/T260 100 (ml) 6 开口闪点 GB/T3536 100 (ml) 7 倾点 GB/T3535 50 (ml) 8 泡沫特性 GB/T12597 400 (ml) 9 机械杂质 GB/T511 100 (ml) 10 铜片腐蚀 (100 /3h) GB/T5096 50 (ml) 。 6 元素分析(ICP) GB/T17476、ASTM?D5185 50 (ml) 江门在用液压油质量检测 粘度指数检测单位 液压油检测范围 抗磨液压油，液压油，吊车液压油等 液压油检测指标项目 粘度，清洁度，开口闪点，燃点，水分，抗乳化性，腐蚀，颗粒度，密度，杂质，清洁度，低温性，氧化性，破乳化性，水解性，气泡性，光谱元素分析，污染度，黏度系数，酸值，倾点，液相锈蚀，铜片腐蚀，泡沫特性，大无卡咬负荷，磨斑直径，空气释放值等 检测标准 [标准] GB/T 33540.4-2017 风力发电机组专用润滑剂 第4部分：液压油 [标准] GB 11118.1-2011 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG) [标准] GB/T 16805-2009 液体石油管道压力试验 [标准] GB/T 7602.2-2008 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 [标准] GB/T 7631.2-2003 润滑剂、工业用油和相关产品(L类)的分类 [标准] GB/T 12576-1997 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值算法 [标准] GB/T 16805-1997 液体石油管道压力试验 [标准] GB 11118.1-1994 矿物油型和合成烃型液压油 江门在用液压油质量检测 粘度指数检测单位

[潮州哪里能检测齿轮油 油品运动粘度检测](#)