

东莞市地坪防腐工程、污水处理池防腐施工、玻璃钢水池防腐

产品名称	东莞市地坪防腐工程、污水处理池防腐施工、玻璃钢水池防腐
公司名称	东莞市元兴防腐工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	玻璃钢防腐:1 138232:97508 中国:水池防腐
公司地址	塘厦镇林村社区81号
联系电话	13823297508 13823297508

产品详情

东莞市地坪防腐工程、污水处理池防腐施工、玻璃钢水池防腐，从事污水池玻璃钢防腐、酸碱池防腐、调节池防腐、中和池防腐、氧化池防腐、厌氧池防腐、沉淀池防腐、电解池防腐、消防池防腐、隔油池防腐等。公司具备：一级安全shigongzizhi、一级防腐shigongzizhi、二级建筑shigongzizhi、高处悬挂作业资质、施工人员持劳动部颁发的“特种行业技术操作资质”上岗，并全部参加人生保险，对建设单位绝无后顾之忧。安全责任：本工程如为我方劳务承包，施工安全措施由我方准备及实施，在工程施工过程中如有安全上的一切问题及责任均由我方承担，与甲方无关。特种作业、国内*、华联高空、面向全球、不分地区、施工！

一、污废水处理池玻璃钢防腐概况：污废水处理池如：调节池、中和池、氧化池、厌氧池、沉淀池、电解池、隔油池等，在污废水处理池中，由于污废水中含有大量的腐蚀性介质，如含有废酸、氧化性化学品等，对以混凝土为基础的处理池其腐蚀性是较大，未经防腐蚀处理的砼处理池，一般情况下，2-3个月就会出现池表面的损坏、强度下降明显。因此，必须对混凝土基础的处理池进行防腐蚀处理。

二、玻璃钢防腐工程简介：玻璃钢防腐衬里这是*常见的防腐蚀处理方法，它是利用玻璃纤维增强塑料（俗称“玻璃钢”）结构在混凝土基础上形成一层防护，玻璃钢防腐衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点，同时选用适当的防腐蚀树脂就能够达到良好的防腐蚀效果。在玻璃钢衬里防腐蚀工法中，一般采用玻璃纤维布加玻璃纤维短切毡或表面毡的复合结构，厚度在1-3mm之间。

三、玻璃钢防腐工程优点：玻璃钢防腐衬里具有长期耐水浸泡、透水率低、粘接性强、耐水压强度高、耐酸碱腐蚀、防腐防霉、无毒无害、使用寿命长、施工简便、无需保护层等优点。

四、玻璃钢防腐防水工艺做法：1.环氧树脂、乙烯基树脂、不饱和树脂玻璃钢防腐内衬：采用树脂加玻璃纤维布制作成防腐防水衬层。具体玻璃钢防腐做法包括一布三油（也称为一布三涂、一布三胶）、二布四油（涂、胶）、三布五油（涂、胶）、四布六油（涂、胶）、五布七油（涂、胶）、六布八油（涂、胶）、七布九油（涂、胶）、八布十油（涂、胶）、九布十一油（涂、胶）、十布十二油（涂、胶）等（依此类推，油、涂、胶比布多二遍）。

五、玻璃钢防腐适用范围：要求防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的混凝土处理池、水沟、地面及墙面；各种钢制容器；各种金属类设备基础表面等的防腐施工。广泛适用于化工、机械、轻工业、电子、电厂、电池厂、电镀厂、铝材厂、冶金厂等行业的耐酸、碱、盐的车间、仓库、储槽、墙、地面、污水处理池等设施。

