

友联包装精工打造 小型真空食品包装机 襄樊食品包装机

产品名称	友联包装精工打造 小型真空食品包装机 襄樊食品包装机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

超声波封口机系列

半自动超声波封口机

超声波封尾机 型号 (RG-125)中性包装

功率 1.250 (Kw)

输入电源AC220V \pm 10% 50Hz/60Hz

重量 75 (kg)

适用瓶口直径 F2-F80 (mm)

包装材料 软管

包装类型 软管

适用对象：

牙膏、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、其他 适用行业 餐饮、食品、日化、、油类其他

优点对化学药剂影响小不怕表面污染照样封尾工作操作简单

超声电源采用台湾机芯线路，整机采用微电脑控制，自动完成封尾、打生产日期尾部切除

封口机系列

操作规程

工艺操作方法

- 1、按“ON”按钮，小型真空食品包装机，电源指示灯、“COOLER”（冷却指示灯）亮，警报灯闪烁。
- 2、按“启动”按钮，警报灯灭，“START”指示灯亮，功率实现预定设置。
- 3、开启输送带电源，输送带运转，调节速度旋钮至合适位置。
- 4、推入待封口容器开始正常作业。
- 5、如操作中发生过流时，控制面板上的“FAULT”（过流指示）灯亮，小型液体食品包装机，警报灯闪烁，裹膜食品包装机，此时按“RESET”（复位）按钮，真空食品包装机械，待过流灯灭后，再重新按“START”按钮。
- 6、工作结束，按“STOP”（停止）键，机器回到1状态。
- 7、按“OFF”键，机器关闭，退出待机状态。

封口机系列

分类

柔性容器封口

柔性容器是用柔性材料，如纸张、塑料薄膜和复合薄膜等制作的袋类容器。这类容器的封口多与制袋、充填构成联合机，很少独立使用，由于材料不同，其封口装置也不一样。

纸袋封口装置：对纸类材料，一般采用在封口处涂刷粘合剂，再施以机械压力封口。

塑料薄膜袋及复合材料薄膜袋封口装置：用具有良好的热塑性塑料制作的塑料袋或复合袋，一般采用在封口处直接加热并施以机械压力，使封口熔合。

口杯类容器封口装置.例如：常见的豆浆杯，奶茶杯等.通过加热使杯沿和膜粘合，使容器密封。

全自动填充封口机

主要用于对塑料杯、塑料盒以及塑料瓶的填料，相应材料复合膜封口制品的生产。如果冻、果汁、牛奶、酸奶、饮料、快餐食品等物料的填充及封口。可适应于不同粘度的液、浆的充填物，可适应不同形状，容量的包装容器。

友联包装精工打造(图)-小型真空食品包装机-襄樊食品包装机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司在包装相关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友联包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡明。