

地埋式玻璃钢标志桩 河北蓝天电力标牌标桩

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 地埋式玻璃钢标志桩 河北蓝天电力标牌标桩 |
| 公司名称 | 河北蓝天电力标牌有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定河北保定市高阳县电力开发区（总公司地址） |
| 联系电话 | 0312-6762668 13930288952 |

产品详情

标志桩相关技术数据：1、拉伸强度 160mpa 2、弯曲强度 190mpa 3、浸水后弯曲强度 150mpa 4、巴氏硬度 38.5、环钢度（5%） 50kpa 6、热变形温度 160 7、氧指数26%

1、材料：高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。

2、标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。

3、标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达30年以上。4、标志桩真正免维护，不同于水、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷漆，省却维护工时费用，产品表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。

5、标志桩安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 cm钢筋，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。

6、标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按要求定制。(1)轻质高强 相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比.因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效.某些环氧frp的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400mpa以上.部分材料的密度、强度和比强度见表1-1.

(2)耐腐蚀性能好 frp是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力.已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等.(3)电性能好 是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体.高频下仍能保护良好介电性.微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩.

(4)热性能良好 frp热导率低,室温下为1.25~1.67kj/(m·h·k),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料.在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000 以上承受高速气流的冲刷.

(5)可设计性好 可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性.

可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等.(6)工艺性优良

可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺. 工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性.

警示牌、标志桩强度高，产品采用玻璃钢材料经高温压制而成。抗冲击.耐磨损.耐高温.

耐腐蚀，故使用寿命长达30年，为中国的能源建设做出贡献。 <http://lantianlianlibiaopai.cn.alibaba.com>

支付宝交易或 物流代收货款 联系人：刘经理 qq：1281186355 联系电话：13930288952