

# 现浇隔离墩模具 桥梁分隔带护栏钢模具 Q235材质

产品名称	现浇隔离墩模具 桥梁分隔带护栏钢模具 Q235材质
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

## 产品详情

隔离墩钢模具是根据客户要求设计、制作、生产不同要求的产品，隔离墩钢模具激光下料，焊接固定，内部密封性好，良好的密封性是防止漏浆的的生产保障。隔离墩钢模具是由两块钢板连接而成的，使用的是螺丝与拉杆进行连接，使连接得更加紧密，不会有缝隙的出现，是由一块直板与一块弯板连接而成，连接好的模具由外模组成，需要浇筑大量的混凝土，才能保证制作的混凝土制品的坚固性，不会轻易的出现破损、变形的情况。

隔离墩钢模具选用的是钢板的材质，进行模具的制作，钢板的硬度高，可塑性强，可以将钢板折弯成需要的形状，抗压能力强，连接好的模具是由外模组成的，没有内模，需要在模具的内侧，进行大量混凝土的浇筑，需要承受的压力比较大，而钢板的材质符合需求，在加工好的钢板的外侧，还进行了筋板的焊接，使加工的模具更加的坚固。

防撞护栏钢模板主要用于桥梁护栏工程，具有安装方便，拆卸快捷等优点。防撞护栏钢模板主要是在高速上应用的比较广泛，或者是城市道路中车流比较密集的地方用来隔离对向的车流，防止出现交通事故的时候导致更严重后果的一种保护车辆的护栏。防撞护栏钢模板具有良好的结构性能和加工性能，是一种可以重复使用的模板。防撞护栏钢模板可以多次使用，每一次使用后，都可以方便地拆卸和重新安装。

防撞护栏钢模板都是使用钢材质进行制作的，通过选材、切割、打磨、打孔，然后焊接成型，组成两块钢板，然后使用螺丝与拉杆两种方式进行连接，连接不仅更加的紧密，还更加的坚固，使用钢板进行该模具的制作，模具的使用的时间也是相对较长的，外侧搭配筋板进行使用，使制作处理的模具更加的坚固，模具之间会更加的紧密。否则会影响防撞护栏模具的浇筑效果。

水泥隔离墩模具是通过在模板上焊接翻转，增加筋板密度，tigao面板、筋板的厚度，增加技术成分等等，从而完成每一种隔离墩钢模具的生产工作。隔离墩钢模具常用尺寸为50-60-200，高度为40-50-80，厚度为22-40-80。在各种环境中都可以看到它的身影，一些小型的隔离墩在人流密集的区域进行使用的，比如说在医院，学校和商场，小区周围进行放置，可以用来进行一些车辆的拦截，也能够规范车辆的停放。

水泥隔离墩模具在路面上起到分隔作用的一种水泥墩子。主要是用于隔离高速公路双向道，公路的行人道与机动车之间，防止有交通事故的发生，保持交通有序无阻。隔离墩钢模具结构稳定、不易变形，能够确保产品的质量和安全。使用混凝土隔离墩钢模具操作非常简单。