

供应PA66 德国巴斯夫 耐油 1403-2 高流动 上海漑邦

产品名称	供应PA66 德国巴斯夫 耐油 1403-2 高流动 上海漑邦
公司名称	上海漑邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	材料:尼龙聚酰胺 代理商:德国巴斯夫代理商 1403-2:高流动耐油
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

产品描述

颜色

特性

应用领域

塑料成型工艺、成型质量有关的各种性能，统称为塑料的工艺性能。对于塑料的工艺性能的了解和掌握的程度，直接关系到塑料能否顺利成型和保证塑件质量，同时也影响着模具的设计要求，下面分别介绍热塑性塑料的主要工艺性能和要求

1、收缩性

2、流动性

3、热敏性

4、水敏性

5、吸湿性

6、相容性

为了提高德国巴斯夫PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等的粘性较低，因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。我们公司秉承"精益求精、服务周到、热情有效"的企业理念。衷心希望与各界朋友精诚合作，携手共进、互惠互利、实现双赢、共创。