

消防报警系统及疏散指示灯系统

产品名称	消防报警系统及疏散指示灯系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

消防报警系统及疏散指示灯系统具有诸多技术特点和优势，充分弥补了现有应急照明疏散指示系统的不足。随着科技的进步，系统在具体应用中会不断地推陈出新，凭借其自身的高端品质和开放的技术平台，定会顺应市场和迎合客户的需求，在现代各型建筑的应急逃生领域中发挥至关重要的作用。

系统符合gb17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》国家标准。该系统主要有三大功能：智能监测功能、智能控制功能、与消防报警系统联动。

智能监测功能

实时监测控制器、灯具、分配电箱等通讯设备的通讯连接状态； 实时监测控制器备用电源故障；
实时监测应急灯具光源的故障； 定期检测系统应急预案启动及应急转换功能。

智能控制功能

智能控制技术可远程设定应急灯具（节点）基本工作方式，如持续式、非持续式、可控式；
智能控制技术可以根据火灾探测器报警的区域自动选择最优逃生路线，控制标志灯导向箭头方向；
智能控制技术还可以远程设定和控制、导光流、频闪等其它联动功能；

与消防报警系统联动

主控制器一般设于消防控制中心，和消防报警系统联动，接收消防报警系统传来的火警联动确认信号，以此作为联动的依据。

主控制器能监视所有设备的工作状态，能控制受控区域灯具的工作状态。 火灾报警系统主机和疏散系

统主控制器以rs485协议或干节点方式实现联动，获知疏散通道内火警的情况。

fas系统提供联动协议、标准联动接口或消防干节点联动模块。

疏散系统主控制器接收到联动信号后须向fas系统主机发送反馈信号，确认信号收到。