

洁盟环保电场 湿式电场设备电话 内蒙古湿式电场设备

产品名称	洁盟环保电场 湿式电场设备电话 内蒙古湿式电场设备
公司名称	佛山市洁盟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号
联系电话	13509963395

产品详情

相对于冷凝、炭吸附、低温等离子等废气处理技术，在电子厂废气使用多相催化氧化设备技术时更科学、更安全，且也更高。通过该套设备处理废气，废气净化率可达90%以上。

但对于一些大型电子厂处理量较大就不太适合于这种方法。因为活性炭存在一定饱和的，饱和之后需要进行更换。废气量大的电子厂更换的相对频繁。对此可采用活性炭吸附催化燃烧设备对电子行业废气处理。该设备采用蜂窝状活性炭为吸附剂，结合吸附净化、脱附再生并浓缩VOC和催化燃烧的原理，即将大风量、低浓度的有机废气通过蜂窝状活性炭吸附以达到净化空气的目的

具体用什么废气处理设备还需要根据客户现场勘查收集的信息，来制定合理的收集+处理，这样才能保证废气的净化效果，我们有上百家电子厂的废气处理工程案例可以让客户现场进行考察，或者直接与我们联系，让我们技术人员现场为您设计废气处理方案和报价，湿式静电电场设备厂家，欢迎咨询

湿式静电除尘器工作原理：直流高压电使阴32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333431333966极线附近空间气体电离，内蒙古湿式电场设备，粉尘颗粒荷电后在电场力作用下移动并沉积在集尘阳极表面，湿式静电除尘器用集尘阳极表面水膜或冲洗清除粉尘。

湿式静电除尘器主要由壳体、阳极装置、阴极装置、绝缘装置、冲洗系统及高压机组等组成。

湿式静电除尘器各个部位的功能：1、壳体：一般为钢衬玻璃鳞片等耐腐蚀材料。分为立式结构和卧式结构。壳体外形分为圆形和方形。根据实际情况，可设置在脱硫塔上部，也可单独设置。

2、进气方式：根据实际情况可有不同的设置。

立式结构：下部进气，上部出气;也可上部进气，下部出气。卧式结构：平进平出等。3、集尘阳极板：选用耐腐蚀的材料，各种材料有各自的优缺点，湿式电场设备定做，根据介质成分和温度等实际情况选用。脱硫烟气因处理气量大，湿式电场设备电话，阳极一般为极板式和蜂窝式;其它用的多是圆管式和蜂

窝式。4、放电阴极：有多种材质和型号可选用。根据气体条件选用耐腐蚀的材料，主要有以下几种：不锈钢、铅铋合金、钛合金。

5、绝缘装置：主要加热方式有电加热、热风加热。防止绝缘箱内绝缘石英管结露爬电。

6、冲洗系统：间断冲洗或连续冲洗。

在腐蚀性气体环境中运行，壳体及内部各部件必须使用防腐材料制造和防腐处理。湿式静电除尘器与干式静电除尘器在工作原理上并没有十分明显的差异，它俩之间的区别主要就是烟气所产生的环境不同。

厂废气成分：

1、电子行业废气VOCs主要来源于对电子产品的表面涂层工艺环节所用溶剂型涂料和清洗工艺环节所用所致；主要是酚醛、、二、及其它VOC废气等

电子厂废气处理设备：

采用UV催化氧化设备技术+活性炭吸附设备来处理电子厂废气，通过收集罩将有机废气收集输送到UV光氧催化设备中，用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧。剩余的有机通过活性炭吸附箱中活性炭进行吸附得以处理。处理后进行15米高空排放。如废气中还含有粉尘可加前处理装置水喷淋。执行标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

洁盟环保电场(图)-湿式电场设备电话-内蒙古湿式电场设备由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。佛山市洁盟环保科技有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，洁盟环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒙经理。同时本公司还是从事高频电源，高频电源厂家，高频电源制造商的厂家，欢迎来电咨询。