

SANTAK山特Rack 10KS/10KVA网络设备UPS电源

产品名称	SANTAK山特Rack 10KS/10KVA网络设备UPS电源
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:山特SANTAK 型号:Rack 10KS/10KVA 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

SANTAK山特Rack 10KS/10KVA功率9000W机架式UPS不间断电源

城堡系列机架式 C1-10kVA Rack

城堡（Castle）系列机架式 C1-10kVA Rack采用机架式结构，纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置先进的通讯软件及各种通讯接口，兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境，满足用户设备需要的N+X及2N等各种冗余级别的可靠性要求。其典型应用包括：中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心；存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office办公终端；精密仪器设备及工业控制设备等。

SANTAK山特UPS电源Rack 10KS参数，山特UPS电源10KVA现货，城堡机9KW架式UPS不间断电源安装

SANTAK山特ups电源Rack 10KS/10KVA应用场景

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心

存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office办公终端

ATM柜员机、广告机等设备

SANTAK山特Rack 6-10kVA 技术参数

产品型号	C6K Rack	C6KS Rack	C10K Rack	C10KS Rack
额定输出容量	6000VA/5400W	6000VA/5400W	10000VA/9000W	10000VA/9000W
输出特性	(110-300)VAC			
输出波形	正弦波			
额定电压	208/220/230/240VAC			
输出电压精度	± 1%			
输出电压失真度	线性负载< 1% , 非线性负载< 4%			
输出频率 (电池模式	(50/60 ± 0.1)Hz			
)				
运行效率	95% ; ECO 模式98%			
过载能力	125%10 分钟 ; 150% 1分钟			
输入特性				
输入电压范围	110VAC-276VAC			
输入频率范围	40~70HZ			
输入连接	单相三线 (火线/ 零线/ 地线)			
输入谐波电流	< 3%			
输入功率因数	0.99			
电池配置与管理				
可配置12V电池数量	默认16节 , 长机16-20节可设定			
电池后备时间 (75% 负载率)	6.5分钟	-	5分钟	-
充电能力	3小时回充90%	默认4A , 0-12A可设定	3小时回充90%	默认4A , 0-12A可设定
接口和通讯管理				
操作及显示面板	LCD+LED			
标配通讯接口	RS232/USB			
通讯插槽	1 个 , 标配			
可扩展通讯卡	NMC/CMC/AS400			
紧急关机 (EPO) 接口	标配			
可编程干节点接口	1 个输入+1 个输出 , 标配			
通讯软件	Winpower			
物理参数				
主机尺寸 (mm)	438x 86.3x 571			
主机安装高度	2U			
主机重量	13.3Kg	13.6Kg	15.2Kg	15.5Kg
电池模块尺寸 (mm)	438 × 130 × 594			
)				
电池模块安装高度	3U	-	3U	-
电池模块重量	46Kg	-	52Kg	-
主机运输尺寸 (mm)	586 x 238 x 766			
)				
主机运输重量	16.3Kg	18Kg	16.4Kg	18.3Kg
电池模块运输尺寸 (mm)	578 x 353 x 796			
)				
电池模块运输重量	52Kg	-	58Kg	-
环境参数				
运行环境温度	0 ° C ~ 50 ° C			
运行环境湿度	0 ~ 95% (无冷凝)			
储存温度	-25 ~ 55			
运行噪音 (典型负载)	45dB	45dB	50dB	50dB

, 1 米处)

防护等级	IP20
标准和认证	
产品标准	IEC61000/IEC62040/GB4943/GB7260
产品认证	TLC/ 节能认证/CE