

# 丰饶流体设备 水压试验台

产品名称	丰饶流体设备 水压试验台
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，压力容器水压试验台，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，水压试验台，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

水压增压检测设备应用范围：

适用于各种汽车软管、胶管、空调管、汽车总成等产品的耐压、性能的测试。用于各种型号的管件的爆裂压力测定和耐压时间测定。广泛应用于质量检测单位、各种汽车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院所等各种软管的生产、开发研究等领域。压力试验系统由加压系统和控制、显示系统组成，加压系统主要由液体增压泵等组成，主要完成系统的加压和保压工作，水压试验台，可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力，控制卸压，及时显示压力，控制加压等工作。

## 水压试验台

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

### FR-Y系列水压试验台

FR系列水压试验台是由我公司自主生产的压力检测设备，可用于管路，阀门，高压容器等压力容器进行压力测试。

## 主要技术参数

高压液体出口尺寸：ZG1/4

驱动气压：0.4-0.8MPa

增压介质：纯净的水，油等

输出压力：5-120Mpa

驱动气体入口尺寸： $\phi$  12直插接头

水压增压检测设备构成：

- 1、气液增压泵：本设备部件采用气体驱动液压泵，压力可以无级调节，低压可以测试1MPA以内，高压可以达到200Mpa。
- 2、压力调节系统：普通配置的试压设备可以通过气体调压阀进行调节，电脑控制水压试验台，电脑高配的设备可以通过电脑输入压力自由设定，两种方式都可以让系统到达压力之后自动停止，过压保护。

## 压力容器水压试验台参数

工作压力：0~200Mpa

气源压力：0.3~0.8Mpa

试验介质：水、液压油

试验工位：1工位

水源：不锈钢水箱，尺寸可定制

计时范围：0 ~ 999h

装夹方式：螺纹连接或法兰连接

介质温度：常温

控制方式：手动控制、计算机控制

丰饶流体设备(图)-水压试验台由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司位于济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丰饶流体设备在液压机械及部件中享有良好的声誉。丰饶流体设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丰饶流体设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。

