

消防照明诱导系统

产品名称	消防照明诱导系统
公司名称	上海厚能自动化设备有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路7611
联系电话	86-02134710836 13391167619

产品详情

消防照明诱导系统具有智能动态导光功能，系统根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条最优逃生路，再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。该系统将独立的消防应急标志灯和应急照明灯整合在一起，可实时监控应急标志灯和应急照明灯的工作状态，并可实现与火灾自动报警系统的通讯与联动，自动获取火灾报警位置信息，并通过其内嵌的自适应蚁群算法软件自动生成最优疏散路径。

消防应急照明灯布灯原则

根据<建筑设计防火规范>及<高层民用建筑设计防火规范>规定，应在建筑物内的下列部位设置消防应急照明灯：一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，消防电梯及其前室；二、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需坚持工作的其它房间；三、观众厅每层超过1500m²的展览厅、营业厅、建筑面积超过200m²的演播室、人员密集且建筑面积超过300m²的地下室；四、公共建筑内的疏散走道和长度超过20m的内走道