

# PA66 德国巴斯夫 A3K Q601 高流动 耐油 电子电器 工业应用

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3K Q601 高流动 耐油 电子电器 工业应用
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:A3K 色号:Q601 材料特性:高流动耐油
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3K Q601

高流动该材料能够有效地减小模具与材料之间的粘附力，使产品容易从模具中脱离，提高生产效率。

常见热塑性塑料注塑成型的模具温度怎么调？

对结晶型塑料而言，其结晶速度受冷却速度支配，如果提高模具温度，则由于冷却慢，可以时塑料的结晶度变大，有利于提高和提高其制品的尺寸精度和力学，物理性能等。如尼龙塑料注塑成型是的模具温度为40~80亚克力塑料为：40~60POM塑料为：90~120PC塑料为：90~120

PA66 德国巴斯夫 A3K Q601 耐油

耐油和不耐油橡胶区别，原材料普通橡胶板是采用低端的工业橡胶板加工而成，由于没有什么要求，只要能够应付使用就可以。耐油橡胶板要求比较高一般用于环境比较恶劣的油污中进行使用，使用寿命更长效果更好。