

PA66 德国巴斯夫 A3WG8(BK) 上海漑邦实业

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3WG8(BK) 上海漑邦实业
公司名称	上海漑邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:德国巴斯夫 PA66:A3WG8 A3WG8:切粒
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3WG8(BK)耐油塑胶原料

PA66耐油通常是指包括油类和各种溶剂在内的广义的耐油性，实质上是高聚物耐有机溶剂的溶胀能力。其大小是将试片在一定条件下浸渍在油类（或溶剂）中，经一定时间后由其重量变化率或机械性能的变化来衡量。

塑料抵抗油类引起溶解，溶胀，开裂，变形或物理性能降低的能力。

塑胶的耐油性是指接触油以后塑胶性能不变、一般是指耐所有油品比如汽油、柴油、机油、植物油、动物油、要求耐油是塑胶稳定性的指标

PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon66，缩写NY66。化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$

性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 $1.15g/cm^3$ 。熔点 252 。脆化温度 -30

。热分解温度大于 350 。连续耐热 $80-120$ ，平衡吸水率 2.5% 。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤

