

PA66 德国巴斯夫 A3GE3(副牌) 代理商 上海漑邦实业

产品名称	PA66 德国巴斯夫 A3GE3(副牌) 代理商 上海漑邦实业
公司名称	上海漑邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA66:德国巴斯夫 品类:PA66 A3GE3:高流动耐热
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3GE3(副牌) 代理商 上海漑邦实业

产品描述

颜色

特性

应用领域

密度鉴别法是根据各种塑料具有不同的相对密度来鉴别的，可利用塑料的沉浮鉴别出塑料的类别。这种

方法简单易行，但对于相对密度十分接近的塑料，不宜采用该方法。在实际应用中，密度法经常和其他鉴别法配合使用。

尼龙的密度为：1.12~1.15

亚克力的密度为：1.16~1.20

聚碳酸酯的密度为：1.20~1.22

巴斯夫

今年巴斯夫在橡塑展中展出的新能源汽车的材料解决方案，尤为让人眼前一亮。阻燃型产品Ultramid包括C3U、A2X2G5、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和KR4365G5，主要应用

于防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。此外，Ultrason(聚砜、聚苯砜、聚醚砜)系列的产品无需添加阻燃剂也能达到UL94V-0的效果，Ultramid。

PA66 德国巴斯夫 A3GE3高刚性

塑料刚性指的是塑料的强度，这个强度是在这个塑料制品在一定的形变下测得的。例如塑料的水管在它的表面上就应该有一个环刚度，这个环刚度就是指这个塑料水管样品在环刚度测试仪上使其变形3%时所用的力。硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。