免维护电瓶 后备电池 仪器电池

产品名称	免维护电瓶 后备电池 仪器电池
公司名称	赛特蓄电池（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市.昆山市珠江南路33号
联系电话	0512-55170587 13358058996

产品详情

bt-12m3.3at(12v3.3ah/20hr)　额定电压:12v 额定容量(20hr):3.3ah 外形尺寸:长:134±1mm 宽:67±1mm
高:61±1mm 总高:66±1mm 参考重量:约1.28 kg(2.82 lbs) 不同放电率实际容量 20小时率:3.3ah
10小时率：3.07ah 5小时率：2.74ah 1小时率：1.98ah 15分钟率：1.27ah 容量与温度的关系（20小时率）
40°C(104°F)：103% 25°C(77°F)：100% 0°C(32°F)：86% －15°C(5°F)：65%
在25°C(77°F)时完全充电的内阻：约59mω 充电方法（恒压） 循环：最大充电电流为825ma
充电电压14.5-15.0v/12v77°F(25°C) 充电温度补偿电压 -24mv/°C 浮充：最大充电电流为825ma
充电电压13.6-13.8v/12v77°F(25°C) 充电温度补偿电压 -18mv/°C