

室内地暖垫层轻集料混凝土 lc5.0型 大城云翔

产品名称	室内地暖垫层轻集料混凝土 lc5.0型 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

室内地暖垫层轻集料混凝土 lc5.0型 大城云翔

(1)、轻骨料混凝土重量轻，其干容重为KG/M³，比普通砼轻2/3—1/5，标号可达CL3.0---CL15，由于自重轻，可减少基础荷载，因而可使整个建筑物自重减轻；(2)、轻骨料混凝土保温性能好，热损失小。陶粒砼导热系数一般为0.2---0.7KCAL/M.0C.N,比普通砼低一半以上，因此可减薄墙体厚度，相应地增加居住面积，在等同墙厚条件下，可大大改善房间保温隔热性能。轻骨料混凝土由于自重轻，弹性模量较低，允许变化性能较大，所以抗震性能较好。(3)、轻骨料混凝土抗渗性好。表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，所以陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强，因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。(4)、轻骨料混凝土耐火性好。防火试验结果表明年，它的耐火极限温度可达3小时以上。而普通砼的耐火极限温度一般为1.5---2小时。(5)、轻骨料混凝土具有施工适应性强的特点，它不仅可根据建筑物的不同用途和承载能力，配制出不同容重和强度的混凝土材料（根据其用于保温隔热的结构或承重结构而变），而且施工简便，适应于各种施工方法进行工业化生产，它不仅可采用预制工艺制作各种类型的构件（如板、块、梁、柱等）且可采用现浇机械化施工。轻骨料砼施工适应性强是任何其他轻质建筑材料（如加气等）所不能比拟的。