

商丘电力电缆厂家直销2023已更新（今日/文本）

产品名称	商丘电力电缆厂家直销2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

郑州，西安三个直属仓储基地，辐射京津冀，东北三省。西北五省，中部六省。以上地区可次日达，其他省份可48小时到达。电线电缆检测是电线电缆的重要环节。电线电缆企业内部检验部门越，企业生产的电线电缆越好，越值得信赖。以下是电线电缆的几个重要指标，是衡量电线电缆关键的指标点。直流电阻测量：电线和电缆的导线芯主要传输电能或电信。在交流电压作用中，由于皮肤收集效应和相邻效应表面大于直流电压，但电为50Hz时两者相差很小，现在规定只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过中的规定的值，通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷，如导线断裂或其中部分单线断裂、导线截面不符合、产品的长度不正确。