南京矿用控制电缆厂家直销2023已更新（今日/文本）

产品名称	南京矿用控制电缆厂家直销2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

??????????????????????????????? ????????????????.?????1987????30????,????????????????????.?????????????????.????????????????????????????,??

企业生产线缆主要涵盖了交联聚绝缘电力电缆、低压电力电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃耐火电缆以及各种聚氯绝缘电线 特种线缆等.已服务于能源领域（电站、城农电网、煤矿、石油、石化等），交通领域（、铁路及城市轨道交通及海港口等），工程领域（工程建设、钢铁、冶金、建筑等）。为各大城市地标建设、地铁、、北京鸟巢工程、上海世博工程、建设等重点项目所选用。

百分数电导率——在20°C时软的电阻率（IACS）与同温度下材料的电阻率比例，用百分数表示，可用重量或体积计算。载流量——在允许工作温度下电缆线导体中所传导的长期满载电流。导体截面——组合而成导体的各个单线垂直于导体轴线的横截面之和。绞距——电缆线某元件以螺旋状一周时沿轴向的长度。节径比——绞合元件的绞距与其螺旋直径比例。绞向——电缆线的绞合元件相对以电缆轴向的方向。绞合常数——绞合前元件的长度与绞合后制件的长度比例。填充系数——组合而成导体的单线截面总和与导体轮廓截面比例。编织覆盖率（编织密度）——编织材料覆盖表面积与编织层总表面积之百分比例。拉线——根据模具将金属杆材或线材拉制作而成一定的截面和形状的线材的过。