

L415M管线钢化学性能X60材质检验报告要求

产品名称	L415M管线钢化学性能X60材质检验报告要求
公司名称	沧州康泰龙钢管有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州康泰龙钢:12 1220:12 沧州:12
公司地址	沧州市新华区新华东路金龙广场A座（注册地址）
联系电话	18031701812

产品详情

生产供应API 5L ASTM A106 /A53/GR.B美标外贸无缝钢管。外径21.3-914mm壁厚sch40-sch80

定尺、破口、截管、喷漆、包装、一票到港、等一站式服务。

生产与研发异形件、精密件的厂家。适用于航空、航天、舰船等各种机械零部件；可图纸订做与加工。

219- 3220mm双面埋弧焊螺旋钢管，壁厚为6-26mm，商标“五洲”牌，产品执行

GB/T9711-2017 PSL1 PSL2

SY/T5037-2012、SY/T5040-2012

GB/T3091-2008、API 5L标准、

材质为Q235A、Q235B、Q355B、Q355C、20#、L245、L290(X42)

M、L360(X52)M、L390 (X56)M、L415(X60) M、L450(X65)M、L485(X70)、L555(X80)M等。防腐车间可以加工生产防腐钢管（2PE/3PE防腐，环氧煤沥青，环氧粉末,环氧树脂，IPN8710无毒涂料，GZ-2无毒高分子涂料，内壁水泥砂浆，涂塑），保温钢管（钢套钢，聚氨酯保温）。

欢迎客户同行洽谈业务！