

# 双面水泥网格布抹面砂浆复合岩棉板 大城云翔

产品名称	双面水泥网格布抹面砂浆复合岩棉板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

双面水泥网格布抹面砂浆复合岩棉板 大城云翔

一、优越的防火性能：材料。水泥纤维板判定指标炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%.本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果不燃材料。

二、良好的保温性能：

复合岩棉板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $w/(m, k)$  0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数 $w/(m, k)=0.043$ ;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

三、优越的耐侯性能和抗冲击性能：

复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度 $g/cm^3$ 1.4 <  $d$  1.7,检测密度 $g/cm^3=1.6$ ;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18mpa饱水 14mpa,检测抗折强度气干=19mpa饱水=15mpa;标准抗冲击强度 2.0kj/m<sup>2</sup>,检测抗冲击强度=4.0kj/m<sup>2</sup>

四、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：

复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,

所以既缩短工期也降低了造价。

## 五、外装饰面可有多种选择：

复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

## 安装步骤砂浆岩棉复合板设备报价 岩棉复合板生产线设备厂家

- 1、按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；
- 2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
- 3、抹底层聚合物砂浆：
  - （1）聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。
  - （2）将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。
- 4、压入网格布：
  - （1）网格布应按工作面的长度要求剪裁，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
  - （2）在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
  - （3）在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。