

高流动PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 无卤防火 阻燃剂 电视机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 高流动PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 无卤防火 阻燃剂 电视机 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 26.00/千克 |
| 规格参数 | 韩国LG:注塑级 阻燃:润滑 韩国:连接器 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 13776364606 13776364606 |

产品详情

高流动PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 无卤防火 阻燃剂 电视机

供应PC/ABS,MC8002 高抗冲击沙伯基础 ;

供应PC/ABS,MC1300 电镀级沙伯基础高流动性 ;

供应PC/ABS,C6200-111 阻燃级美国GE ;

供应PC/ABS,C6200-701阻燃级欧盟GE ;

供应PC/ABS,C2950 , C2800阻燃级美国/欧盟GE ;

供应PC/ABS,MC1300电镀级高流动性 ; MC8002高抗冲击低流动 ;

供应PC/ABS,C1200HF , C1000HF , C1110HF , C1110,C6600耐高温美国GE ;

供应PC/ABS,C2950-111阻燃V0新加坡沙伯基础 ;

供应PC/ABS,C2800 , C6200阻燃级新加坡沙伯基础 ;

供应PC/ABS,C1200HF , C1200 , C1000HF耐高温新加坡沙伯基础 ;

供应PC/ABS,MC1300电镀级高流动性 ; MC8002高抗冲击低流动 ;

供应PC/ABS,T85高抗冲标准级德国拜耳 ;

供应PC/ABS,FR2000,FR2010,FR3005 阻燃抗UV德国拜耳;

供应PC/ABS,FR3008 阻燃级抗紫外线德国拜耳;

PC/ABS原料描述

部分规格级别抗紫外线外观颜色 该料用途汽车内部用备注说明低光泽度,紫外稳定 加工条件加工条件
原料技术数据性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重固体ASTM D 7921.13
模塑收缩量flow,0.125"ASTM D 9555-7in/in E-3xflowASTM D 9555-7in/in E-3吸水率24小时@73ASTM D
5700.100%平衡,73FASTM D 5700.40%熔体流动速率标称,260C/5.0 kgfASTM D
123817.0g/10min机械性能拉伸模量类型I,0.125"ASTM D 63875.0%挠曲模量0.125"ASTM D
790335000psi抗拉强度屈服,类型I,0.125"ASTM D 6387900psi硬度洛氏 RASTM D 785118 挠曲强度0.125"ASTM
D 79012300psi电气性能光泽度无纹理,60度ASTM D 52330 加工性能排气槽深度0.0015-0.0030in背压50-100psi
螺杆速度40-70rpm推荐注射量30-80%干燥时间最短3-4h最长8h温度熔体温度525-575deg
F喷嘴温度525-575deg F前段温度500-575deg F中段温度490-560deg F后段温度480-550deg
F模具温度140-190deg F干燥温度220-230deg F热性能导热率ASTM C 1770.20W/m-
CCTE(热膨胀系数)flow,OF-30FASTM E