

日本大同NAK55塑胶模具钢

产品名称	日本大同NAK55塑胶模具钢
公司名称	北京华纪模具钢材有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市顺义区高丽营镇中路86号
联系电话	010-56146268 13718265868

产品详情

日本大同nak55塑胶模具钢

nak55模具钢特征：

沉淀硬化，加工性佳，易于补焊，长期使用仍能维持高的准确性；硬度均匀，具有高的抛光性及优良光洁度，易表面咬花。

无需热处理 被切削性极为良好 可得优异的镜面加工及令人满意的光泽
上海锴欣提供nak55图片

模具寿命增长 适用于高精度之模具 断面硬度均匀 蚀花加工性优异 焊接性优异
放电加工后之研磨加工容易 使用中不变形

nak55模具钢特性：

1经过固溶退火处理及预硬至40hrc，无髣再经热处理，可直接加工成为模具。

此钢材及属镍-铝-铜沉淀淬硬类别，故此：可加工性极佳电蚀后磨光极易

易于补焊

模具长期使用时，仍能维持相当高之准确度

表面及内部之硬度均匀

2采用了一种特别熔融方法，使钢材具备

高镜面抛旋光性及优良光洁度

效果均匀之蚀刻纹理

除具有nak55模具钢材上述所有优点外，并附加以下之特点：

镜面抛旋光性更佳

有更佳之电蚀表面效果，故可代替彩电蚀

nak55模具钢用途：

高精度长期生产塑料模

橡胶模 五金模 工业机械部件 透明产品或要求镜面之塑料模具 要求良好表面洁度之电蚀模具
高硬度长期生产精密模具

nak55模具钢特点：无需热处理,抛旋光性极佳,切削性,蚀花性佳

出厂状态:hrc37-42

主要成分%: (c:0.15) (cr:0.3) (mn:1.5) (si:0.3) (cu:0.3) (al:1.0) (cu:1.0)