

自力式流量调节阀ZZLP

产品名称	自力式流量调节阀ZZLP
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 连接方式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、自力式流量调节阀产品简述

自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源，依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力变化，按设定值进行自动调节的节能型控制装置。该自力式调节阀它集检测、控制、执行诸多功能于一阀，自成一个独立的仪表控制系统。自力式流量调节阀产品由低流阻单座（套筒）阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符合的新一代阀门产品。

二、自力式流量调节阀产品特点

- 1、无需外加驱动能源的节能型自控系统，设备费用低；
- 2、结构简单，维护工作量小；
- 3、设定点可调且范围宽，便于用户在设定范围内连续调整流量；
- 4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高，可调比大；

5、阀内采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制准确、允许压差大。

三、自力式流量调节阀性能参数

公称通径DN		15	20	25	32
额定流量系数Kvs		4	6.3	8	16
公称压力MPa					
有效压力下大流量 (m ³ /h)	0.02MPa	1.5	2.5	3.5	5.5
	0.05 MPa	2.5	3.5	5.5	9
噪音衡量系数Z值		0.6	0.6	0.6	0.55
高工作温度					
压力平衡元件					
法兰标准					
阀体材质					
阀芯材质					
高工作压力					

四、自力式流量调节阀尺寸表

公称通径DN	15	20	25	32
L mm	130	150	160	180
B mm	121	212	238	238
R mm				
H mm				
约重 (kg)	21	23	24	27