

本安屏蔽计算机电缆ZRia-DJYPVP、ZRia-DJYPVRP

产品名称	本安屏蔽计算机电缆ZRia-DJYPVP、ZRia-DJYPVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

本安计算机电缆本安屏蔽计算机电缆ZR-IA-DJYPVP-2*2*1.5 ZR-DJVP2VP2-2*2*1.0 ZRC-DJYP2V-YP2-2*2*1.0鼎耀电缆公司ZR-DJVP2VP2-2*2*1.0 ZRC-DJYP2V-YP2-2*2*1.0

ZR-ia-DJYPV、ZRia-DJYPVR、ZRia-DJYVP、ZRia-DJYVPR、ZRia-DJYPVP、ZRia-DJYPVRP、

计算机电缆

ZR-DJYP1V、ZR-DJYP1VR、ZR-DJYVP1、ZR-DJYVP1R、ZR-DJYP1VP1、ZR-DJYP1VRP1、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2VR、ZR-DJYVP2、ZR-DJYVP2R、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VRP2、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3VR、ZR-DJYVP3、ZR-DJYVP3R、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VRP3、ZR-DJYPLV、ZR-DJYPLVR、ZR-DJYVPL、ZR-DJYVPLR、ZR-DJYPLVPL、ZR-DJYPLVRPL、ZR-DJYPV-22、ZR-DJYPVR-22、ZR-DJYVP-22、ZR-DJYVPR-22、ZR-DJYPVP-22、ZR-DJYPVRP-22、ZRC-DJYPV、ZRC-DJYPVR、ZRC-DJYVP、ZRC-DJYVPR、ZRC-DJYPVP、ZRC-DJYPVRP、

本安计算机电缆

ZRC-ia-DJYPV、ZRCia-DJYPVR、ZRCia-DJYVP、ZRCia-DJYVPR、ZRCia-DJYPVP、ZRCia-DJYPVRP、阻燃电缆ZR-DJYPVP32、ZR-DJYPVRP32钢丝铠装计算机信号电缆

本质安全电路用计算机屏蔽电缆

产品特点及用途：本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能，特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料材料，能在-40-260 环境中长期使用，产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性，电缆结构专为本安防爆电路设计，不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线，防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。

使用特性：jiao流额定电压：300/500KV

工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 ；交联聚乙烯绝缘90 ；低烟无卤阻燃聚烯烃70 ；低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种；聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200 ；进口可溶性聚四氟乙烯（PFA）不超过260 。

环境温度：聚护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 ；氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-25 。

基本型号及名称：

ia-DJYPV?P、ia-DJYP2V?P2、ia-DJYP3V?P3、ia-DJYJPV?P、ia-DJYJP2V?P2、ia-DJYJP3V?P3、ia-DJYDPYD?P、ia-DJYDP2YD?P2、ia-DJYDP3YD?P3、ia-DJF46PVP、ia-DJF46PVRP、ia-DJF46GPG、ia-DJF46GPGR、ia-DJF4F46P-2、ia-DJF4F46P2-2；

注:IA表示本质安全、DJ表示电子计算机、D表示低烟无卤、G表示硅橡胶、F表示F46氟塑料、P表示分屏蔽或总屏蔽、P2表示铜带绕包、P3表示铝塑复合带绕包、Y表示聚烯烃绝缘和护套、V表示聚、阻燃计算机电缆在型号前加ZR，铠装电缆型号后加22，基本型号同上。

生产范围：对数 × 对绞组芯数 × 标称截面（mm²）：

（1、2、3、4、5、6、7、10、12）× 2 × （0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）；14 × 2 × 0.5；

（1、2、3、4、5、7、10）× 3 × （0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）。