

内螺纹二通旋塞阀X13W

产品名称	内螺纹二通旋塞阀X13W
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、二通内螺纹旋塞阀产品简述

内螺纹二通旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。

二、二通内螺纹旋塞阀产品特点

- (1) 适用于经常操作，启闭快、轻便。
- (2) 流体阻力小。
- (3) 结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。
- (4) 密封性能好。
- (5) 不受安装方向的限制，介质的流向可任意。

(6) 振动小，噪声小。

三、二通内螺纹旋塞阀性能参数

型号	公称压力		试验压力PS (MPa)		适用介质	工作温度 ()
	PN (MPa)	壳体	壳体	密封		
X13W-1.0 P	1	1.5	1.5	1.1	硝酸、醋酸	250

四、二通内螺纹旋塞阀尺寸表 公称通径DN (mm) 管螺纹G

公称通径DN (mm)	管螺纹G	L
15	1/2	85
20	3/4	90
25	1	110
32	1 1/4	130
40	1 1/2	150
50	2	170
65	2 1/2	220
80	3	250
100	4	300