

# 真空负压安全阀TFA72W

产品名称	真空负压安全阀TFA72W
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### 真空破坏阀产品简述

真空破坏阀也叫破真空负压安全阀，主要用于容器或管道中，在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，该阀能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。

### 二、真空破坏阀产品特点

产品是采用全天候密封结构，以配重来调节吸入阀瓣和泄压盖的开闭，具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全可靠等特点。

### 三、真空破坏阀性能参数

1：大工作压力：2.5MPa

2：小密封压力：0.00Mpa

3：工作温度：0-200

4：工作介质：蒸汽或水 空气./ 水与乙二醇的混合液(乙二醇的浓度不超过50%)

四、真空破坏阀尺寸表 公称通径

	尺寸						
	D	D1	D2	Z-d	b	f1	H
15	95	65	45	4-14	14	2	110
20	105	75	55	4-14	16	2	130
25	115	85	65	4-14	16	2	150
32	140	100	78	4-18	18	2	180
40	150	110	85	4-18	18	3	200
50	165	125	100	4-18	20	3	221
80	200	160	135	4-18	22	3	245
100	220	180	155	8-18	22	3	253
125	250	210	185	8-18	24	3	280
150	285	240	210	8-23	24	3	329
200	340	295	265	8-23	26	3	377
250	395	350	320	12-23	28	3	440