

天联牌矿用光纤 MGTSV-12B1.3 12芯光缆

产品名称	天联牌矿用光纤 MGTSV-12B1.3 12芯光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌光纤光缆 型号规格:MGTSV-12B1.3 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津市电缆总厂分厂荣幸推出品牌为天联牌的矿用光纤光缆，型号规格为MGTSV-12B1.3，是您矿山设备连接的佳选择。

天联牌光纤光缆拥有卓越的品质和可靠性，经过团队严格测试和验证，确保其在各种恶劣环境下都能稳定运行。该光缆使用优质材料制造，具有出色的耐磨性和耐腐蚀性，可在高湿度、高温和低温等极端条件下长时间使用。

MGTSV-12B1.3型号的光纤光缆是12芯结构，提供足够的连接数量，适用于大型矿山设备的连接需求。无论是传输数据、信号还是视频，它都能提供高效、稳定的传输性能。

我们的销售总监郭婷将全程负责您的订单处理和售后服务。作为，她对光纤光缆有着丰富的经验和的知识，能够为您提供佳的购买建议和解决方案。她将确保您在购买过程中的任何问题都能得到及时解答。

关于价格，我们提供非常优惠的3元/米的价格。这不仅可以帮助您降低采购成本，还能保证您获得物超所值的产品。

总结起来，天津市电缆总厂分厂的天联牌矿用光纤MGTSV-12B1.3光缆是您矿山设备连接的佳选择。品质可靠、结构合理、价格优惠，加上销售总监郭婷的服务，我们有足够的信心满足您的需求。请放心选购，我们期待与您合作。

4芯多模光缆GYXTW-4A1b

产品型号：GYXTW 中心松套管光纤 缆芯填充油膏 轧纹钢带粘结PE护套 夹带双平行钢丝PE护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：架空 管道 直埋

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(N)：长期：800 短期：2500

允许侧压力(N/100mm): 长期：800 短期：2500

使用条件：使用温度 ()：-40 ~ +60

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

4芯多模光缆结构图

在结构上4芯多模光缆主要分为中心束管式和层绞式两种结构类型。中心束管式是以光纤位于光缆中心，采用没膏填充、双钢丝外加强的结构，能容纳4-12芯的光纤；层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构，能容纳4-144芯的光纤。

阻燃4芯铠装多模光缆ZR-GYTA53-4A1b型号

在型号选型方面4芯多模光缆主要以中心束管式和层绞式两种规格类型的型号，中心束管式的有GYXTW，GYXTY，ADSS；层绞式的有GYTA，GYTS，GYTA53，GYFTY。

- 1、GYXTW：中心束管式带铠结构，可以容纳4-12芯，适用于架空的敷设。
- 2、GYTS：层绞式带铠结构，可以容纳4-144芯，适用于埋地和管道的敷设。（埋地时需要套上一层PVC管）
- 3、GYTA：层绞式带铝结构，可以容纳4-144芯，适用于埋地和管道的敷设。（埋地时需要套上一层PVC管）
- 4、GYTA53：层绞式双重护套带铠结构，可以容纳4-144芯，适用于埋地和管道的敷设。（可直接埋地，无需套管）

煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套煤矿用阻燃通信光缆。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套煤矿用阻燃通信光缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆

MGTSV光缆规格型号

4芯MGTSV光缆，MGTSV-4B1.3	6芯MGTSV光缆，MGTSV-6B1.3
8芯MGTSV光缆，MGTSV-8B1.3	12芯MGTSV光缆，MGTSV-12B1.3
16芯MGTSV光缆，MGTSV-16B1.3	24芯MGTSV光缆，MGTSV-24B1.3
36芯MGTSV光缆，MGTSV-36B1.3	48芯MGTSV光缆，MGTSV-48B1.3
72芯MGTSV光缆，MGTSV-72B1.3	96芯MGTSV光缆，MGTSV-96B1.3