

无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJV

产品名称	无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJV
公司名称	厦门金联盛建材工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金尚路155号天宇花园
联系电话	86-05925283737 18950127707

产品详情

产品介绍本产品适用于交流额定电压450/750v及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。产品属性1.电缆额定电压 u_0/u :450/750v，交流聚烯烃 u_0/u 为0.6/1kv 2.电缆长期工作温度为:-20 - 90 ， -40 - 105 3.推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。主要技术指标1.电缆应经受环境温度下工频电压试验3kv，5min不击穿2.电缆的透光率应符合下表注意事项3.电缆的不延燃性（阻燃特性）:应通过gb12666.5-90中b类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过gb12666.2-904.卤酸气体释放量，符合iec754-15.燃烧气体的ph值和导电率，符合iec754-2 ph 4.3 电导率 $10 \mu s/mm$ 。其他说明电缆外径 d (mm) 透光率 (%) 电缆外径 d (mm) 透光率 (%) d > 40 70 5 < d 10 50 10 < d 40 60 d 5 40

交易说明现款现货，诚信交易，合作双赢！