

## 廊坊金属穿线管价格

产品名称	廊坊金属穿线管价格
公司名称	文安县宝华有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊106国道文安收费站北路西50米
联系电话	0316-5315100 13703165577

## 产品详情

产品介绍全称“建筑用绝缘电工套管”，执行标准：JG 3050-1998。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。现在常用PE波纹管做“电工套管”，质优价廉，美观便捷。产品属性材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm不锈钢穿线管(5张)到150mm。超小口径不锈钢穿线管(内径3mm-25mm)主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。注意事项材质为Q235的有缝钢管生产而成的电线电缆保护管，通常为 $r=6d$ 的产品。 $r$ 大，弯度就缓，而在穿线时就会碳钢管穿线管非常容易的穿过去。碳钢管穿线管在和直管相连接时，是用套管护住接口处，然后用焊接的方式把管子和穿线管连接起来，其目的就是为了不让接口处受到电焊伤害，而达到保护里面的电线电缆的目的。常用规格为dn20-dn150。其他说明用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。

使用环境温度 $-15 \sim +40$ 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5MPa。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。交易说明详情请与公司负责人联系。