

安全柜30456090加仑

产品名称	安全柜30456090加仑
公司名称	苏州市艾姆阿欧机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州东宏路45号圆通大厦302
联系电话	0512-81667197 18912792815

产品详情

产品介绍该系列化学品安全柜用于规范储存易燃液体及某些危险化学品。为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦。

即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。 *

高质量的安全柜符合osha 29 cfr 1910.106和nfpa code30标准 *

全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层 *

厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 * sure-

griptm三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 *

5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢 * 专业规范的警示标签显而易见 *

装有防闭火装置的双透气孔 * 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节 *

柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 *

严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。如果存放的是osha1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品，存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定（nfpa 30）或者统一火灾法规79条（ufc 79）的规范所设计的防火安全柜。

2000年版nfpa中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。

除了要求通过防火检测,nfpa进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求. 防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的，但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。产品属性产品编号 3020415

易燃液体防火安全柜；颜色：黄色；重量: 236/106(磅/千克)；容积: 30 加仑/114升；可调层板:

1块；门类型:双门，手动；外形尺寸:112*109*46(h*w*d/cm)； 3020416

易燃液体防火安全柜；颜色：黄色;重量: 310/141(磅/千克)；容积: 45 加仑/170 升；可调层板:

2块；门类型:双门，手动；外形尺寸:165*109*46(h*w*d/cm)； 3020417

易燃液体防火安全柜；颜色：黄色;重量: 387/176(磅/千克)；容积: 60 加仑/227 升；可调层板:

2块；门类型:双门，手动；外形尺寸: 165*86*86(h*w*d/cm)； 3020418

易燃液体防火安全柜；颜色：黄色；重量: 467/210(磅/千克)；容积: 90 加仑/340 升；可调层板: 2块；门类型:双门，手动；外形尺寸:165*109*86(h*w*d/cm)；品牌：美国mro，产地：中国；标准配件：1根静电接地导线，1双操作手套，2把钥匙； 3020419 易燃液体防火安全柜；颜色：黄色；重量:

231/105(磅/千克)；容积: 30 加仑/114 升；可调层板: 1块；门类型:双门，自动；外形尺寸:112*109*46(h*w*d/cm)；品牌：美国mro，产地：中国；标准配件：1根静电接地导线，1双操作手套，2把钥匙； 3020420

易燃液体防火安全柜；颜色：黄色；重量: 310/141(磅/千克)；容积: 45 加仑/170 升；可调层板: 2块；门类

型:双门,自动;外形尺寸:165*109*46(h*w*d/cm);品牌:美国mro,产地:中国;标准配件:1根静电接地导线,1双操作手套,2把钥匙;3020421 易燃液体防火安全柜;颜色:黄色;重量:387/176(磅/千克);容积:60加仑/227升;可调层板:2块;门类型:双门,自动;外形尺寸:165*86*86(h*w*d/cm);3020422 易燃液体防火安全柜;颜色:黄色;重量:480/218(磅/千克);容积:90加仑/340升;可调层板:2块;门类型:双门,自动;外形尺寸:165*109*86(h*w*d/cm);其他说明产品提示:品牌:美国mro,产地:中国;标准配件:1根静电接地导线,1双操作手套,2把钥匙;安全柜,易燃液体防火安全柜,化学品存储柜,防爆柜,防火安全柜,化学品柜,化学品储存柜,sysbel防火柜,化学品防火安全柜,化学品防火柜,防爆柜,易燃液体贮存,易燃液体使用保管,易燃液体储存柜,易燃液体防火柜,危险化学品储存,化学品安全,安全柜,易燃液体防火安全柜/4加仑/12加仑/30加仑/45加仑/60加仑/90加仑交易说明尊敬的客户,如果您希望了解更多关于此产品的信息,请致电ehs360销售中心0512-81667197