

三雨 PGWH80 250B机封 连云港机封

产品名称	三雨 PGWH80 250B机封 连云港机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

高温重油泵机械密封的选用一直是一大难题，例如，催化裂化油浆泵、常压塔底泵、初馏塔底泵、减压塔底泵、减压蜡油泵、延迟焦化的辐射进料泵等。

这类泵的密封一般采用机械密封，端面之间因介质易结焦使机械密封有可能在颗粒摩擦不稳定状态下工作，连云港机封，导致密封经常失效，泄漏经常发生。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

液态烃泵用机械密封的选用

液态烃介质是一种低温液化气体，PGWH80-200B机封，具有低沸点、低粘度、高蒸汽压等特性。在这种工况下应用的机械密封，会使密封材料出现冷脆性，大气中的水汽会在密封装置的大气侧面上，摩擦副端面液膜容易汽化等。尤其是当介质稍有泄漏，漏出的液态烃在大气侧立即汽化，带走大量热，机械密封环境温度急剧下降，使用一般的密封材料，如橡胶或聚四氟乙烯普遍变脆，导致密封失效，泄漏增大而不可收拾。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

双端面机械密封的优点 双端面机械密封具有许多优良性能，PGWH80-250B机封，主要表现在以下方面：

(1)密封效果好

利用螺旋槽可实现封油向介质泵送，避免热油向外泄漏。而密封外侧接触式密封防止了封油泄漏问题。

(2)端面温度低

虽然温度较高，但是温度约100℃，PGWH80-200A机封，比现场应用中摩擦副处于350℃的情况改变很大，如果再采用背冷方式，温度会更低。

三雨(图)-PGWH80-250B机封-连云港机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三雨在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！