

# 万圣美供应内外墙漆 刮墙腻子粉 黄石腻子粉

产品名称	万圣美供应内外墙漆 刮墙腻子粉 黄石腻子粉
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

**耐水性好：**外墙涂料饰面暴露在大气中，会经常受到雨水的冲刷。因此，外墙涂料涂层应具有较好的耐水性。**装饰性好：**要求外墙涂料色彩丰富且保色性优良，能较长时间保持原有的装饰装修性能。由于基面的状况直接关系到真石漆的施工质量，因此，在装修前必须按照有关标准对基面认真进行检查验收。甲方应对喷涂真石漆之基面，刮墙腻子粉，按批荡标准进行批荡。

- 1.外墙抹灰应分层进行，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。
- 2.基面要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大，建议外墙抹灰达到抹灰要求，黄石腻子粉，即二米靠尺平整度不大于3mm。
- 3.表面无泥土、灰尘、油污、广告色等杂物脏迹。
- 4.大墙面宜作分格处理，建议分格缝宽度2.0cm，深度0.8cm（或至结构层）。缝要深浅一致，平直圆顺。大墙面顶部宜作挑檐以防累积污染。
- 5.砖砌墙体、窗边等易开裂部位必须做好防开裂处理，水池、花池等贮水构件，内侧必须做好防水处理

如今的城市建筑物外墙越来越多采用外墙真石漆来使用，似乎这已成定律。而大家在选购之前，应该多了解真石漆与其它外墙涂料之间的区别，或者外墙真石漆又有着什么样的操作工艺？

操作工艺：

一、施工工具与用品准备

二、工艺流程：墙面基层局部处理，包括弹线、分格、粘条刷封闭底漆等；

三、基层检查验收：检验混凝土、抹灰面等基层是否已完成质量验收。基层要求应平整、清洁、无浮砂、无起壳等。

四、刷封闭底漆:将封闭底漆涂刷在基层上，腻子粉多少钱一袋，要求涂刷均匀、无漏刷。

五、喷真石漆：要求喷涂均匀平均、平整，无大面积的色差，无明显接茬等。

六、喷涂面漆：要求喷涂均匀，无漏刷现象，线条清晰，平整等；

七、检查施工质量，对需要局部修补的地方及时进行修补。

万圣美供应内外墙漆(图)-刮墙腻子粉-黄石腻子粉由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是从事“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。