

轻钢龙骨 徐汇轻钢龙骨 康泰装饰材料

产品名称	轻钢龙骨 徐汇轻钢龙骨 康泰装饰材料
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

吊顶怎样保护轻钢龙骨

- 1.轻钢龙骨骨架不得上人践踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻钢龙骨骨架上；
- 2.轻钢龙骨骨架、罩面板及其它吊顶资料在运送、出场、寄存、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生锈。
- 3.轻钢龙骨骨架及罩面板装置时，应注意维护顶棚内各种管线。吊顶用轻钢龙骨骨架的吊杆、龙骨禁止固定在通风管道及其它设备件上。

采用轻钢龙骨对酚醛保温板进行施工的方法

内外墙保温一般采用由下至上从支撑部位开始，轻钢龙骨吊顶，用聚合物粘裂砂浆，轻钢龙骨安装，将酚醛保温板粘贴在墙面上粘接面积大于35%，首层要大于50%，外保护层较厚的，轻钢龙骨价格，每平方米要4-6个。粘接后要停24小时在进行保护施工，再隔24小时可进行外施工面的施工。

- 1、一定将板与板之间缝隙处理好防止漏水；
 - 2、采用轻钢龙骨施工方案将复合保温板挂在龙骨上要加以牢固；
 - 3、工厂化生产将酚醛保温板牢固的粘贴在装饰面板上
- 外墙保温板厚度，密度按设计要求一般在黄河以北地区不小于4cm，密度50kg/m³，寒冷地区应该加厚

复合保温装饰板于建筑保温和装饰一体；

4、特别注意新生产的酚醛板一定要熟化21天后才能使用
防火隔离带按设计要求的间距采用粘贴结合方法进行不能低于30cm
非透明幕墙可粘贴在幕墙内面板上或者粘贴固定于墙面于幕墙面板之间形成的封闭层。

轻钢龙骨分隔墙注意事项

轻钢龙骨分隔墙安装应注意以下要领：

轻钢龙骨不得任意割断或减小截面。

顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地轻钢龙骨。

竖向应有竖向龙骨，门框部位应有加强龙骨。横向应有横撑龙骨。其配件有支撑卡、卡托、角托、连接件和固定件等。这些资料缺一不可。

沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定，固定方式可用射钉、膨胀螺栓等，钉距不大于600mm
靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定，徐汇轻钢龙骨，钉距不大于900mm

中间竖向龙骨应按罩面板的宽度，以不大于1/2板宽加缝隙宽度（一般为5mm）
分档设置，其间距不宜大于600mm两端应用射钉固定。

当两分隔墙纵向和横向连接时，交接部位的竖向龙骨不可省略。

横撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定，必要时可用抽芯铆钉固定，但不得用电焊焊接。横撑龙骨间距不应大于1200mm

罩面板接缝处必须设置轻钢龙骨。

轻钢龙骨分隔墙构架能达到以上要求，就可消除由于构架装置原因造成的质量问题。施工过程中应注意检查，主要采用手试和观察检查方法。

轻钢龙骨价格-徐汇轻钢龙骨-

康泰装饰材料(查看)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山康泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山康泰更加美好的未来。