

四方针机 友顺电子好商量 四方针圆针机

产品名称	四方针机 友顺电子好商量 四方针圆针机
公司名称	东莞市友顺电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇天鹅湖路7号2栋402室
联系电话	13412313637 13412313637

产品详情

万用连接器——四方针机连接器的选型方式

四方针机连接器是一种广泛应用于电子、电器、仪表等PCB电路板中的连接器。它不仅可以与接头配合使用形成板对板连接，还可以与电子线束端子配合使用形成板对线连接，也可以单独用于板对板连接。因此也有了万用连接器的美誉。由于应用广泛，四方针机连接器也出现了多种型号和规格，在选购时必须要注意选型准确。1、四方针机连接器的常见间距包括0.8mm、1.0mm、1.27mm、2.0mm、2.54mm间距。2、四方针机排数可分为单排、双排、三排、四排等，现在排数多的是四排。3、按插针尺寸分类，四方针机的插针可分为直插针、弯插针、SMT。4、四方针机连接器的尺寸可根据外形尺寸长、宽、厚、排距确定。5、四方针机连接器按安装角度包括180°垂直、90°、100°。

友顺电子生产，连接器四方针，pin针

东莞友顺电子厂生产各种四方针，适用范围：适用于生产线径为方线(0.3-1.2mm)(圆线0.4-2.0mm)等、长度范围为5-70mm各种线料都能生产如、无氧铜线、铜包钢线、黄铜线、磷铜线、铁镍合金、镀镍丝、不锈钢线、铝线等各种金属线材(圆、方、扁、)竭诚欢迎新老用户咨询、洽谈、合作！公司长期致力于方线伸线机、扁线伸线机、PIN针机、散PIN机、方针机的研发生产，产品广泛适用于各类精密电子、电脑连接器行业，PIN针机、方针机可适用生产U型针，L型针及各种异型针，压花压痕一次成型。

盐雾环境主要指器械连接器、电动车连接器、水下应用设备的应用环境。正常情况下，盐雾环境是指5%盐溶液形成的盐雾环境。通常这种环境可以有效评估直接暴露在海或陆盐环境中的设备或部件，并不是真实的环境。正常暴露在48小时到96小时之间。盐雾试验通常用于水下环境和评估金属连接器外壳的耐腐蚀性(例如，简易牛角针座验证锌合金铸件表面镍涂层的防腐效果)。通过检查DWV和绝缘电阻来确认外露部分的性能，从而使外壳密封有效。盐雾试验有时用于评估接器。当汽车或卡车行走时，这些板对板连接器可能会接触到轮胎上溅到的水，尤其是在中国北方冬季下雪后，道路上会涂盐以加速融雪。一般来说，这些连接器应通过盐雾试验来验证其耐腐蚀性。检定标准是检查接触电阻的可靠性，简易牛角直而不是通过检查外观来评价。在许多情况下，这些连接器应与密封圈一起使用，以提高其耐盐雾性。一般来说，连接器技术的发展呈现出以下特点:信号传输的高速化和数字化、各种信号传输的集成化、产品体积的小型化、产品成本的低、接触端接方式的表面贴装、模块化组合、插拔方便等。以上技术代表了连接器技术的发展方向，但需要注意的是，以上简易牛角座技术并不是所有连接器都必须具备的，不同支撑领域、不同使用环境的连接器对以上技术的要求完全不同。