

金龙烘干 木材熏蒸处理 临沂木材熏蒸

产品名称	金龙烘干 木材熏蒸处理 临沂木材熏蒸
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

干燥是很多行业生产流程中重要的和不可少的一个环节，干燥设备的选型合理和使用好坏直接影响到产品质量、生产效率、生产成本、能源消耗、人员劳动强度等指标，由于干燥方法和干燥设备多种多样，同一种物料有多种干燥方式，可使用多种类型的干燥设备，同一种干燥设备又能干燥多种物料，因此，干燥设备的合理选型和正确使用是非常正要的。为了便于用户选择一种理想的干燥设备，在此对一些相关问题作个简要说明。

果蔬烘干机简介

多层翻转式果蔬烘干机采用了热风多层利用原理，适用于多种草药、干果、蔬菜等片状、块状、条状、粒状物品的脱水干燥。用热风炉产生的纯净热风，热风温度50 ~160 可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整，多层烘干箱循环翻转，木材熏蒸处理，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，运行。

设备类型：JLS-5-6(小型)、JLS-5-14(中型)、JLS-5-25(基本型)、延伸产品

设备组成：热风炉（配带强力风机）、风管、多层翻转式烘干机、温控箱。

设备特点：

（1）干燥效果好，成品率脱水迅速，完全保持物品原有颜色和本质。

提供的热风是纯净的热风，热风温度根据物品需求提供，由50 -160 ，设定温度范围自动控制。

烘干机少为五层结构，临沂木材熏蒸，循环翻转，逐层烘干，模拟阳光下的人工翻晒。

第五层为较干的料，向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

烘干机内物品经逐层循环脱水烘干，终湿风由顶层直接排空，湿风与物品接触时间极短，完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“沤”象，保证了物品的颜色。

JLS-5-25 基本型果蔬烘干机

设备组成

热风炉（配强力风机）、风管、多层翻转式烘干机、温控箱。

工作原理

用热风炉产生的纯净热风，热风温度50 -160 可控，木材熏蒸公司，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整；多层烘干机循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，运行。

特点：烘干产量多，烘干速度快，干品高，燃料省，热效率快，干品颜色好。

金银花烘干（设备配套加杀青机）（金银花烘干一般是5斤烘干1斤）

（1） 刹青机操作说明

点火运行：炉内点火后，即启动转筒转动；观察燃烧情况，适时启动鼓风机助燃。

投料刹青：金银花刹青要求温度在200 ~300 。投料工可采取先投少许鲜料试验，

然后再正常投料刹青。刚开始刹青，此时炉内温度不高，也不稳定，投料工应及时观察刹青效果，适时调整投料量。待炉内燃烧正常后，炉膛温度即相对稳定，木材熏蒸池，即可保持恒定投料量（刹青完毕后以不出现花色沤变为佳）。同时应针对花的含水量，花的成熟情况适当调整刹青温度及投料量。刹青机燃煤添加量应以少加、勤加为宜。以保持适宜的刹青温度，投料正常应开启风扇及热风炉。

（2）刹青机技术参数:

部分使用厂家：江西省萍乡市；济宁市金乡县；临沂市罗庄区；连云港；贵州；广西忻城；湖南隆回。

金龙烘干(图)-木材熏蒸处理-临沂木材熏蒸由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司位于临朐县冶源镇付家李召村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金龙烘干在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。金龙烘干取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金龙烘干全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。